

ENERGY alu

Metaalvriendelijk vaatwasmiddel



Duurzaamheidsinformatie

Duurzame bijdrage

- Gecertificeerd met het Nordic Ecolabel (580-0092)
- Geregistreerd in de positieve lijst van 'Die Umweltberatung'
- Volledig wettelijk van giftige en schadelijke materialen
- Betere prestatie met lagere gebruiksconcentratie in vergelijking met andere producten
- Met oppervlakteactieve stoffen van hernieuwbare plantaardige oorsprong
- ENERGY alu met al zijn ingrediënten zijn volledig biologisch afbreekbaar, zoals aangetoond in een geaccrediteerde mineralisatietest conform OECD 302 B



Kwaliteit en prestaties

- Meer dan 30 jaar ervaring in de ontwikkeling van hoogwaardige en integraal duurzame schoonmaakconcepten
- Onze Green Care Professional-producten worden uitsluitend geproduceerd in de EMAS-gecertificeerde fabrieken in Mainz en Hallein volgens de hoogste kwaliteitsnormen



Veilig voor mens & milieu

- Onze formules en verpakkingen zijn veilig voor mens en natuur als ook voor de biologische en technische cycli, mits correct gebruikt
- ENERGY alu is samengesteld uit gemakkelijk biologisch afbreekbare grondstoffen



Circulaire schoonmaakproducten

- Productie met intensief gebruik van hernieuwbare grondstoffen en energie tot 100% uit waterkracht, zonne-energie en geothermie.
- Wilt u weten hoeveel plastic, CO₂ en ruwe olie u kunt besparen met de producten van Green Care Professional, ga dan naar: www.get.wmprof.com



Duurzame rentabiliteit

- Onze intelligente systemen en efficiënte formules maken een nauwkeurige en economische dosering mogelijk, evenals het volledig legen van de verpakking
- Uitgebreide en consequent toegepaste filosofie van duurzaam management



Uitgebreide service

- Als strategische partner bieden wij uitgebreide kennisoverdracht via holistisch advies en ondersteuning als onderdeel van onze Green Care Academy
- Op maat gemaakte hygiëneplannen en schoonmaakadviezen die uw schoonmaakprocedures en daarmee uw bedrijf optimaliseren

Productcertificaten



Bedrijfscertificaten



EMAS: Meest veeleisende systeem voor een duurzaam milieubeheer volgens de strengste EU-criteria



DIN ISO 14001: Internationaal erkend milieumanagementsysteem



DIN ISO 50001: Internationaal erkend energiemanagementsysteem



DIN ISO 9001: Internationaal erkend kwaliteitsmanagementsysteem



EcoVadis: Aanbieder van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen

ENERGY alu

Metaalvriendelijk vaatwasmiddel

Materiaalvriendelijk | Zacht/middelhard water | Geconcentreerd

Productprofiel

- ENERGY alu is een geconcentreerd vloeibaar vaatwasmiddel voor professionele vaatwassers en is eveneens geschikt als inweekmiddel. Het heeft uitstekende reinigingsprestaties, in zacht tot middelhard water.
- Het bevordert de veiligheid tijdens het werk en garandeert een intensieve en krachtige verwijdering van vet-, zetmeel- en eiwitresten en van verkorst vuil.
- Het bezit een hoog geconcentreerde formule voor lage dosering.
- Voornamelijk samengesteld uit hernieuwbare grondstoffen, neemt ENERGY alu de verantwoordelijkheid op tegenover de toekomstige generaties.
- Het is vrij van NTA, EDTA, fosfaten en chloor.

Toepassingsgebied

- ENERGY alu is geschikt voor alle typen vaatwassers, bijv. tunnels en ééntankvaatwassers.
- Het is zeer geschikt voor gevoelige materialen zoals aluminium, zilver, non-ferro materialen en voor roestvrij staal, plastic en porselein.
- Te gebruiken in combinatie met BRILLANT perfect.

Gebruiks-, opslag- en milieu-instructies:


Voor de ingrediëntenlijst verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad. Product strikt voorbehouden voor professioneel gebruik. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor alle informatie over hantering, opslagomstandigheden en verwijdering.

Verkoopenheden:

701589 - 1 x 10 l



pH waarde



Toepassing en dosering




Doseren volgens toepassing en vervuilingsgraad. Volg onderstaande instructies.




10-15 g/l

Voorweken


Zet de vaat 10-20 min in lauw water.



Geschikt voor alle types van vaatwassers.




Automatisch doseringssysteem wordt sterk aanbevolen.



1.5-2.5 g/l

Zacht water



2-3 g/l

Middelhard water



3-4 g/l

Hard water

Meer informatie vindt u op: www.green-care-academy.com