

ENERGY turbo

Højalkalisk vaskemiddel til professionelle opvaske



Oplysninger om bæredygtighed

Bæredygtigt bidrag

- Certificeret med det europæiske Ecolabel (AT/038/005)
- Registreret i positivlisten hos 'Die Umweltberatung'
- Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giftige og skadelige materialer
- Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentration
- Med overfladeaktive stoffer af vedvarende vegetabilsk oprindelse
- ENERGY turbo med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist denne vigtige egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest efter OECD 302 B standarden
- 49 % af det organiske kulstof i ENERGY turbo kommer fra plantebaserede, regenerative kilder



Kvalitet og ydeevne

- Mere end 30 års erfaring i udvikling af højtydende og integreret bæredygtige rengøringskoncepter
- Vores Green Care Professional-produkter produceres udelukkende i de EMAS-certificerede fabrikker i Mainz og Hallein i overensstemmelse med de højeste kvalitetsstandarder



Sikker for mennesker og miljø

- Vores formler og emballage er sikre for mennesker og natur såvel som biologiske og tekniske kredsløb, når de bruges korrekt
- ENERGY turbo er formuleret af let biologisk nedbrydelige råmaterialer



Cirkulære rengøringsmidler

- Produktion med intensiv brug af vedvarende råmaterialer og energi op til 100 % fra vandkraft, sol- og geotermisk energi
- For at finde ud af, hvor meget plast, CO² og råolie der kan spares med Green Care Professional-produkter, besøg: get.wmprof.com



Bæredygtig rentabilitet

- Vores intelligente systemer og effektive formler muliggør præcis og økonomisk dosering samt fuldstændig tømning af emballagen
- Omfattende og konsekvent praktiseret filosofi om bæredygtig ledelse



Omfattende service

- Som strategisk partner tilbyder vi omfattende knowhow-overførsel gennem holistisk rådgivning og support som en del af vores Green Care Academy
- Skræddersyede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger, der optimerer dine rengøringsprocedurer og dermed din virksomhed

Produkt certificeringer



Virksomhedscertifikater for ledelsessystemer



EMAS: Mest krævende system for bæredygtig miljøstyring i overensstemmelse med de strengeste EU-kriterier



DIN ISO 14001: Internationalt anerkendt miljøledelsessystem



DIN ISO 50001: Internationalt anerkendt energiledelsessystem



DIN ISO 9001: Internationalt anerkendt kvalitetsstyringssystem



EcoVadis: Udbyder af virksomheders bæredygtighedsvurderinger

ENERGY turbo

Højalkalisk vaskemiddel til professionelle opvaske

3-i-1 | Stærkt koncentreret | Fremragende resultat

Produktprofil

- ENERGY turbo er en koncentreret, innovativ og højtydende sammensætning uden EDTA, NTA eller fosfat, som overholder de højeste miljøstandarder.
- ENERGY turbo fjerner selv meget genstridige madrester, er alsidig og giver fremragende og ensartede resultater.
- ENERGY turbo er effektivt og hurtigtvirkende og sparer derfor tid og penge.
- ENERGY turbo sikrer, at service hurtigt kan bruges igen, skærper driftseffektiviteten og er et universalprodukt til sikring af brugervenlige arbejdsprocesser.

Anvendelsesområde

- ENERGY turbo kan bruges til maskinvask af service i alle tank- og flertanksmaskiner eller som rensforstærker.
- Særdeles velegnet til rensning i blødt og mellemhårdt vand.
- ENERGY turbo til iblødsætning inden vask: Anbring forsigtigt servicet i lunkent vand, således at alt er helt tildækket.
- Maks. varme 40 °C. Sæt servicet i blød i 10-20 minutter afhængigt af tilsmudsning. Fjern servicet fra forrensningsseller iblødsætningsvæsken og rens det på almindelig vis.

Håndterings-, opbevarings- og miljøinstruktioner:


Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet. Produktet er strengt forbeholdt professionel brug. For alle oplysninger om håndtering, opbevaringsforhold og bortskaffelse, se venligst sikkerhedsdatabladet.

Salgsenheder:


715514 - 1 x 10 l



pH-værdi 1 %




Påføring og dosering



Doseres i forhold til påføring og graden af tilsmudsning. Følg vejledningen herunder.




Til svær snavs.



5 - 10 g/l

5-10 g/l


Iblødsætning inden vask
Læg tallerkenerne i lunkent vand, maks. 40 °C. Iblødsætningstid: 10-20 min.



0,8 - 3 g/l

0,8-3 g/l

Et automatisk doseringssystem anbefales stærkt.



0,5 - 2 g/l

0,5-2 g/l

Boosting-anvendelse
Anbefalet dosis ved anvendelse som booster.



Anbring porcelænet lodret og lad det dryppe af.



Forholdsregel

Brug passende beskyttelsesbeklædning, handsker og øjenværn.

Lær mere på: www.green-care-academy.com