

ENERGY turbo

Leeliseline nõudepesuvahend profimasinatele



Jätkusuutlikkuse teave

Jätkusuutlik panus

- Euroopa Ecolabel-sertifikaadig (AT/038/005)
- Registreeritud Austria keskkonnaliidu „Die Umweltberatung“ heas nimekirjas
- Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet
- Väiksem kontsentratsioon, kuid tõhusam teistest
- Taastuvate taimse päritoluga pindaktiivsete ainetega
- ENERGY turbo ja kõik selle komponendid on täielikult biolagunevad, seda on tõestatud OECD 302 B standardile vastava akrediteeritud mineraliseerimiskatsesega
- 49% ENERGY turbo töödeldud orgaanilisest süsinikust pärineb taastuvatest taimeressurssidest



Kvaliteet ja jõudlus

- Rohkem kui 30-aastane kogemus suure jõudlusega ja terviklikult jätkusuutlike puhastuskonseptsioonide väljatöötamisel
- Meie Green Care Professional tooted on toodetud ainult EMAS-i sertifikaadiga tehastes Mainz ja Halleinis kooskõlas kõrgeimate kvaliteedistandarditega.



Ohutu inimestele ja keskkonnale

- Meie retseptid ja pakendid on õige kasutamise korral inimestele ja loodusele ning bioloogilistele ja tehnilistele tsüklitele ohutud
- ENERGY turbo on valmistatud kergesti biolagunevast toorainest



Tsirkulaarsed puhastusvahendid

- Tootmine toimub taastuvatest toorainetest ja kuni 100% hüdro-, päikese- ja maasoojusenergiast toodetud energia kasutamisel
- Kui soovite teada saada, kui palju plasti, CO₂ ja toornafta saab Green Care Professional toodetega kokku hoida, külastage veebisaiti get.wmprof.com



Jätkusuutlik kasumlikkus

- Meie intelligentsed süsteemid ja tõhusad retseptid võimaldavad täpset ja säästlikku doseerimist ning pakendi täielikku tühendamist
- Põhjalik ja järjepidevalt praktiseeritud säästva majandamise filosoofia



Terviklik teenindus

- Strateegilise partnerina pakume terviklikku oskusteabe edasiandmist läbi tervikliku nõustamise ja toe meie Green Care Academy raames.
- Kohandatud hügieeniplaanid ja puhastussoovitused, mis optimeerivad teie puhastusprotseduure ja seeläbi teie ettevõtet

Toote sertifikaadid



Ettevõtte juhtimissüsteemi sertifikaat



EMAS: kõige nõudlikum süsteem jätkusuutlikuks keskkonajuhtimiseks, mis vastab ELi rangeimatele kriteeriumidele




DIN ISO 14001: rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonajuhtimissüsteem



DIN ISO 50001: Rahvusvaheliselt tunnustatud energiajuhtimissüsteem



DIN ISO 9001: rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteem



EcoVadis: Ettevõtluse jätkusuutlikkuse reitingute pakkuja

ENERGY turbo

Leeliseline nõudepesuvahend profimasinatele

Kolm ühes | Väga kontsentreeritud | Silmapaistev tulemus

Toote profiil

- ENERGY turbouuenduslik ja tõhus pesukontsentraat, mis ei sisalda EDTA-d, NTA-d ega fosfaate ning vastab kõrgeimatele keskkonnastandarditele.
- ENERGY turbo eemaldab ka väga tõrksad toidujäägid ning on mitmekülgne, tagades seeläbi suurepäraseid ja ühtlased tulemusi.
- ENERGY turbo on tõhus ja toimib kiiresti, võimaldades säästa kulusid ja aega.
- ENERGY turbo võimaldab nõud kiiresti puhtaks saada, parandab töö efektiivsust ja on universaalne, hõlbustades seeläbi tööprotsesse.

Kasutusala

ENERGY turbot saab kasutada nii ühe kui mitme mahutiga nõudepesumasinate ning puhastuse võimendina.

Sobib ideaalselt pehme ja keskmise karedusega vee korral.

ENERGY turbo kasutamine eelleotamiseks: asetage nõud ettevaatlikult leigesse vette, nii et kõik nõud oleksid

täielikult kaetud. Maksimaalne kuumus 40 °C. Sõltuvalt määrdumisastmest jätke nõud likku

10–20 minutiks. Pärast

nõude eemaldamist eelpesu- või leotuslahusest jätkake tavapärase pesuga.

Lisateavet leiate aadressilt green-care-academy.com


Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskarti Toode on rangelt ainult professionaalseks kasutamiseks. Kogu teabe käsitlemise, ladustamistingimuste ja käitlemise kohta leiate ohutuskardilt.

Müügiühikud

715514 - 1 x 10 l



pH-väärtus: 1 %




Kasutamine ja doseerimine



Kasutusest ja mustusest sõltuv kogus. Järgige allolevaid juhiseid.




Tugeva mustuse korral.



5-10 g/l


Eelleotus

Asetage nõud leigesse, kuni 40 °C vette. Leotusaeg: 10–20 min.



0,8-3 g/l

Väga soovitatav on kasutada automaatset doseerimissüsteemi.



0,5-2 g/l

Võimendusega kasutamine
doseerimissoovitus
võimendina kasutamisel.



Paigaldage nõud püstisesse asendisse ja laske neil tilkuda.



Ettevaatust

kandke sobivat kaitseriietust, kindaid ja kaitseprille.

Lisateavet leiate aadressilt www.green-care-academy.com