

ENERGY turbo

Høyalkalisk vaskemiddel for profesjonelle oppvaskmaskiner



Informasjon om bærekraftighet

Bærekraftig bidrag

- Sertifisert med det europeiske miljømerket (AT/038/005)
- Registrert i den positive listen til 'Die Umweltberatung'
- Full forkasting av giftige og skadelige materialer
- Bedre ytelse enn andre produkter ved lavere konsentrasjoner
- Med overflateaktive stoffer av fornybar plantebasert opprinnelse
- ENERGY turbo med alle ingredienser er fullstendig biologisk nedbrytbart og har bevist denne viktige egenskapen i en akkreditert mineraliseringstest i henhold til OECD 302 B-standarden
- 49 % av organisk karbon behandlet i ENERGY turbo stammer fra fornybare planteressurser



Kvalitet og ytelse

- Mer enn 30 års erfaring i utvikling av høytytelses og integrert bærekraftige rengjøringskonsepter
- Våre Green Care Professional-produkter produseres utelukkende i de EMAS-sertifiserte fabrikkene i Mainz og Hallein i samsvar med de høyeste kvalitetsstandardene



Trygg for mennesker og miljø

- Våre formler og emballasje er trygge for mennesker og natur, så vel som biologiske og tekniske sykluser når de brukes riktig
- ENERGY turbo er formulert fra lett biologisk nedbrytbare råvarer



Sirkulære rengjøringsprodukter

- Produksjon med intensiv bruk av fornybare råvarer og energi inntil 100 % fra vannkraft, solenergi og geotermisk kraft
- For å finne ut hvor mye plast, CO₂ og råolje som kan spares med Green Care Professional-produkter, besøk: get.wmprof.com



Bærekraftig lønnsomhet

- Våre intelligente systemer og effektive formler muliggjør presis og økonomisk dosering samt fullstendig tømning av emballasjen
- Omfattende og konsekvent praktisert Filosofi om bærekraftig ledelse



Omfattende service

- Som en strategisk partner tilbyr vi omfattende kunnskapsoverføring gjennom helhetlig rådgivning og støtte som en del av vårt Green Care Academy
- Skreddersydde hygieneplaner og rengjøringsanbefalinger som optimaliserer rengjøringsrutinene og dermed virksomheten

Produktsertifikater



Selskapssertifikater for styringssystemer



EMAS: Mest krevende system for bærekraftig miljøforvaltning i henhold til de strengeste EU-kriteriene



DIN ISO 14001: Internasjonalt anerkjent miljøstyringssystem



DIN ISO 50001: Internasjonalt anerkjent energiledelsessystem



DIN ISO 9001: Internasjonalt anerkjent kvalitetsstyringssystem



EcoVadis: Leverandør av bedriftsvurderinger for bærekraft

ENERGY turbo

Høyalkalisk vaskemiddel for profesjonelle oppvaskmaskiner

3-i-1 | Svært konsentrert | Enestående resultat

Produktprofil

- ENERGY turbo er en konsentrert, innovativ og høyt ytende formulering uten EDTA, NTA eller fosfat som oppfyller de strengeste miljøstandarder.
- ENERGY turbo fjerner selv svært hardnakkede matrester og er allsidig, noe som gir utmerkede og ensartede resultater.
- ENERGY turbo er effektiv og arbeider raskt, og gjør det derfor mulig å spare kostnader og tid.
- ENERGY turbo gjør det mulig å gjenbruke oppvasken raskt, øker arbeidseffektiviteten og er et universelt produkt for enklere arbeidsprosesser.
-

Anvendelsesområde

- ENERGY turbo kan brukes som maskinoppvaskemiddel i alle tank- og multitankmaskiner eller som rengjøringsforsterker.
- Ideell for bruk i bløtt og middels hardt vann.
- ENERGY turbo brukes til iblødsetting: Legg oppvasken forsiktig i lunkent vann, slik at alt er helt dekket. Maks. varme 40 °C. Avhengig av graden av tilsmussing, la det stå i bløt i 10-20 minutter. Etter at oppvasken er tatt ut av forrengjørings- eller bløtleggingsløsningen, fortsett rengjøringen på vanlig måte.

Håndtering, lagring og miljøinstruksjoner:


For ingredienslisten, se sikkerhetsdatabladet. Produktet er strengt forbeholdt profesjonell bruk. For all informasjon om håndtering, lagringsforhold avhending, se sikkerhetsdatabladet.

Salgsenheter

715514 - 1 x 10 l



pH-verdi 1 %




Anvendelse og dosering



Doser i forhold til anvendelse og mengde smuss. Følg instruksjonene under.



I tilfelle sterk tilsmussing.




5 - 10 g/l

5-10 g/l

Forhåndsbløtlegging


Sett oppvasken i lunkent vann – maks. 40 °C. Bløtleggingstid: 10–20 min.



0,8 - 3 g/l

0,8-3 g/l

Automatisk doseringssystem anbefales på det sterkeste.



0,5 - 2 g/l

0,5-2 g/l

Forsterkende virkning

doseanbefaling ved bruk som forsterker.



Sett serviset i stående stilling og la det dryppe av.



Forholdsregel

bruk egnede verneklær, hansker og vernebriller.

Lær mer på: www.green-care-academy.com