

ENERGY turbo

Diskmedel med hög alkalinhalt för professionella diskmaskiner

Hållbarhetsinformation

Hållbart bidrag

- Certifierat med det EU-ecolabel (AT/038/005)
- Registrerat i den positva listan „Die Umweltberatung"
- Fullständigt uteslutande av giftiga och skadliga material
- Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentration
- Med tensider av förnybart vegetabiliskt ursprung
- ENERGY turbo med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna viktiga egenskap i ett ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden
- 49% av organiskt kol som bearbetas i ENERGY turbo kommer från förnybara växtresurser

Kvalitet & prestanda

- Mer än 30 års erfarenhet av utveckling av högpresterande och integrerat hållbara rengöringskoncept
- Våra Green Care Professional-produkter tillverkas uteslutande i de EMAS-certifierade anläggningarna i Mainz och Hallein i enlighet med de högsta kvalitetsstandarderna

Säkert för människor och miljö

- Våra formler och förpackningar är säkra för människor och natur såväl som biologiska och tekniska kretslopp när de används på rätt sätt
- ENERGY turbo är formulerat från lätt biologiskt nedbrytbara råvaror

Cirkulära rengöringsprodukter

- Produktion med intensiv användning av förnybara råvaror och energi upp till 100 % från vattenkraft, sol- och geotermisk kraft
- För att ta reda på hur mycket plast, CO^2 och råolja som kan sparas med Green Care Professional-produkter, besök: get.wmprof.com

Hållbar lönsamhet

- Våra intelligenta system och effektiva formler möjliggör exakt och ekonomisk dosering samt fullständig tömning av förpackningen
- Omfattande och konsekvent praktiserad filosofi om hållbar förvaltning

Omfattande service

- Som en strategisk partner erbjuder vi omfattande kunskapsöverföring genom holistisk rådgivning och support som en del av vår Green Care Academy
- Skräddarsydda hygienplaner och städrekommendationer som optimerar dina städprocedurer och därmed din verksamhet

Produktcertifikat

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

DIE UMWELT BERATUNG

Företagscertifikat för ledningssystem

EMAS: Mest krävande system för hållbar miljöledning i enlighet med de strängaste EU-kriterierna

DIN ISO 14001: Internationellt erkänt miljöledningssystem

DIN ISO 50001: Internationellt erkänt energiledningssystem

DIN ISO 9001: Internationellt erkänt kvalitetsledningssystem

EcoVadis: Leverantör av företagens hållbarhetsbetyg

ENERGY turbo

Diskmedel med hög alkalinhalt för professionella diskmaskiner

3-i-1 | Högkoncentrerad | Enastående resultat



pH-värde 1 %

13

Produktprofil

- ENERGY turbo är en koncentrerad, innovativ och högpresterande formulering utan EDTA, NTA eller fosfat som uppfyller de högsta miljöstandarderna.
- ENERGY turbo avlägsnar även mycket svårnedbrytbara livsmedelsrester och är mångsidig för utmärkta och enhetliga resultat.
- ENERGY turbo är effektiv och arbetar snabbt, vilket gör det möjligt att spara kostnader och tid.
- ENERGY turbo gör det möjligt att snabbt återanvända disk, ökar arbetseffektiviteten och är en universalprodukt för enklare arbetsprocesser.
-

Användningsområde

- ENERGY turbo kan användas som maskindiskrengörare i alla tank- och multitankmaskiner eller som rengöringsförstärkare.
- Idealisk för användning i mjukt och medelhårt vatten.
- ENERGY turbo används för förblötläggning: Lägg försiktigt ner disken i ljummet vatten så att allt täcks helt. Max. värme 40°C. Beroende på graden av nedsmutsning låt den ligga i blöt i 10-20 minuter. När du har tagit bort disken från förrengörings- eller blötläggningslösningen, fortsätt med rengöringen på vanligt sätt.

Hanterings-, förvarings- och miljöanvisningar:

För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet. Produkten är strikt reserverad för professionellt bruk. För all information om hantering, lagringsförhållanden och bortskaffande, se säkerhetsdatabladet.

Försäljningsenheter:

715514 - 1 x 10 l


Användning och dosering



Dosering i förhållande till användning och nedsmutsningsgrad.




for heavy soiling.




5-10 g/l

Förblötning
Lägg disken i ljummet vatten – max 40°C. Blötläggningstid: 10–20 min.



0,8-3 g/l

Automatiskt doseringssystem rekommenderas starkt.



0,5-2 g/l

Applicering för förstärkande effekt
doseringsrekommendation vid användning för förstärkt effekt.



Därefter, placera tallrikarna stående och låt dem dropptorka.



Försiktighet
bär lämplig skyddande klädsel, handskar och skyddsglasögon.

Läs mer på: www.green-care-academy.com

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com I + 49 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286