

LONGLIFE complete

Ultraydende gulvpolish



Oplysninger om bæredygtighed

Bæredygtigt bidrag

- Registreret i positivlisten hos 'Die Umweltberatung'
- Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giftige og skadelige materialer
- Præster bedre end andre produkter ved lavere koncentration
- Med overfladeaktive stoffer af vedvarende vegetabilsk oprindelse
- LONGLIFE complete med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist denne vigtige egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest efter OECD 302 B standarden



Kvalitet og ydeevne

- Mere end 30 års erfaring i udvikling af højtydende og integreret bæredygtige rengøringskoncepter
- Vores Green Care Professional-produkter produceres udelukkende i de EMAS-certificerede fabrikker i Mainz og Hallein i overensstemmelse med de højeste kvalitetsstandarder



Sikker for mennesker og miljø

- Vores formler og emballage er sikre for mennesker og natur såvel som biologiske og tekniske kredsløb, når de bruges korrekt
- LONGLIFE complete er formuleret af let biologisk nedbrydelige råmaterialer



Cirkulære rengøringsmidler

- Produktion med intensiv brug af vedvarende råmaterialer og energi op til 100 % fra vandkraft, sol- og geotermisk energi
- For at finde ud af, hvor meget plast, CO² og råolie der kan spares med Green Care Professional-produkter, besøg: get.wmprof.com



Bæredygtig rentabilitet

- Vores intelligente systemer og effektive formler muliggør præcis og økonomisk dosering samt fuldstændig tømning af emballagen
- Omfattende og konsekvent praktiseret filosofi om bæredygtig ledelse



Omfattende service

- Som strategisk partner tilbyder vi omfattende knowhow-overførsel gennem holistisk rådgivning og support som en del af vores Green Care Academy
- Skræddersyede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger, der optimerer dine rengøringsprocedurer og dermed din virksomhed

Produkt certificeringer



Virksomhedscertifikater for ledelsessystemer



EMAS: Mest krævende system for bæredygtig miljøstyring i overensstemmelse med de strengeste EU-kriterier



DIN ISO 14001: Internationalt anerkendt miljøledelsessystem



DIN ISO 50001: Internationalt anerkendt energiledelsessystem



DIN ISO 9001: Internationalt anerkendt kvalitetsstyringssystem



EcoVadis: Udbyder af virksomheders bæredygtighedsvurderinger

LONGLIFE complete

Ultraydende gulvpolish

Klar-til-brug | Hudvenligt | Bredspektret

Produktprofil

- LONGLIFE complete giver den fuldstændige løsning til overfladebehandling af højeste kvalitet af hårde og elastiske gulve kombineret med enestående miljømæssige egenskaber.
- LONGLIFE complete sikrer enestående holdbarhed og modstandsevne selv mod alkohol og huddesinfekti onsmidler samt en langtidsholdbar, behagelig fremtræden og glans, derved forbedres arbejdssikkerheden.
- LONGLIFE complete er helt brugersikkert pga. sin tidsbesparende bearbejdning selv på fugtige linoleums gulve, dets reducerede skridfare under afrensning og dets brugervenlighed. Dets certificering i overens stemmelse med DIN 18032-2 bekræfter fremragende skridsikkerhed.
- LONGLIFE complete er lige så fleksibelt som en elastisk belægning, ekstremt klæbende og elastisk og der for egnet til elastomer (gummi) gulve og områder med høj belastning.
- Dette produkt virker ideelt i et system med LINAX complete, som nemt fjerner LONGLIFE complete polymerfilm selv i flere lag.
- LONGLIFE complete kan også bruges som permanent porefyldstof og som grunder på alle porøse og absorberende gulvbelægnings.
- Ved helt at undgå skadelige indholdsstoffer, som zink, TBEP, parfume og fluoriserede flydningsmidler, tager LONGLIFE complete ansvaret for kommende generationer.

Anvendelsesområde

- LONGLIFE complete er velegnet til universel anvendelse på alle belægningsbare gulvtyper, især elastiske gulve af PVC, linoleum, naturgummi og andre specielle syntetiske materialer.
- Anbefales især til områder med høj trafik, f.eks. hospitaler, skoler, detailbutikker, lufthavne, indgangsområder osv., hvor der stilles krav om høj slidstyrke og lang levetid for belægningen.
- Må ikke anvendes på polerede stengulve, keramiske fliser (stentøj) eller på ubehandlet/træ uden forsegling.

Håndterings-, opbevarings- og miljøinstruktioner:

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet Produktet er strengt forbeholdt professionel brug. For alle oplysninger om håndtering, opbevaringsforhold og bortskaffelse, se venligst sikkerhedsdatabladet.

Salgsenheder:


712513 - 2 x 5 l




pH-værdi




Påføring og dosering



Dosis efter anvendelsesområde. Følg nedenstående anvisninger.




Forberedelse af gulvet
afrens gulvet, fjern al snavs og gamle dispersionslag.




koncentreret

Indledende behandling
påfør 2-3 tynde og ensartede lag. Tørretid mellem påføringemindst 30 min.



Store områder
arbejd i sektioner og påfør vådt i vådt. Forbrug: ca. 2l/100m².



200 ml/l

Genopfriskning af belægning

fjern små skrammer ved hjælp af sprøjterensningsmetoden og en højhastigheds-maskine med rød pude.

Lær mere på: www.green-care-academy.com