

LONGLIFE complete

Abrillantador de suelos de alto rendimiento



Información de sostenibilidad

Actuaciones medioambientales

- Inscrito en la lista positiva de "Die Umweltberatung"
- Abandono total de materiales tóxicos y nocivos.
- Supera a otros productos en concentraciones de uso más bajas.
- Con tensioactivos de origen vegetal renovable
- LONGLIFE complete con todos sus ingredientes son totalmente biodegradables según demuestra el test homologado de mineralización conforme a OECD 302 B



Rendimiento de calidad

- Más de 30 años de experiencia en el desarrollo de Conceptos de limpieza potentes e integralmente sostenibles
- Nuestros productos Green Care Professional se producen exclusivamente en las plantas certificadas por EMAS en Mainz y Hallein cumpliendo con los más altos estándares de calidad.



Seguro para los seres humanos y el medio ambiente

- Nuestras fórmulas y envases son seguros para los seres humanos y la naturaleza, así como los ciclos biológicos y técnicos cuando se utilizan correctamente
- LONGLIFE complete está formulado a partir de materias primas fácilmente biodegradables



Productos de limpieza circulares

- Producción con un uso prioritario de materias primas renovables y energía procedente hasta en un 100 % de fuentes hidroeléctricas, solares y geotérmicas.
- Calcule la cantidad de plásticos vírgenes, de CO₂ y de petróleo crudo que ahorra con los productos Green Care Professional en el sitio www.green-care-professional.com



Rentabilidad sostenible

- Nuestros sistemas inteligentes y fórmulas eficientes permiten una dosificación precisa y económica, así como un vaciado completo del envase
- Filosofía integral y consistentemente practicada de gestión sostenible



Servicio Integral

- Nuestros equipos comerciales y técnicos forman y acompañan a nuestros clientes en el uso de nuestros productos de higiene
- Planes de higiene personalizados y recomendaciones de limpieza que optimizan sus procedimientos de limpieza y, por tanto, su negocio

Certificados de producto



Certificados de los sistemas de gestión de la empresa



EMAS: El sistema más exigente para una sostenibilidad medioambiental gestión de acuerdo con los criterios más estrictos de la UE



DIN ISO 14001: Sistema de gestión medioambiental reconocido internacionalmente



DIN ISO 50001: sistema de gestión de energía reconocido internacionalmente



DIN ISO 9001: sistema de gestión de calidad reconocido internacionalmente



EcoVadis: proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial

LONGLIFE complete

Abrillantador de suelos de alto rendimiento

Ahorro total | Seguridad total | Flexibilidad total

Perfil del producto

- LONGLIFE complete proporciona la solución completa para los más altos niveles de revestimiento de suelos duros y elásticos, junto con excepcionales propiedades medioambientales.
- LONGLIFE complete mejora la seguridad en el trabajo y, al mismo tiempo, garantiza una excepcional durabilidad y resistencia incluso frente al alcohol y desinfectantes de la piel, así como un aspecto agradable y brillo duraderos.
- LONGLIFE complete resulta completamente seguro para el usuario debido a su procesabilidad que ahorra tiempo incluso sobre suelos de linóleo húmedos, su reducido riesgo de deslizamiento durante el decapado y su facilidad de uso. Su certificación según DIN 18032-2 demuestra su excepcional resistencia al deslizamiento.
- LONGLIFE complete es tan flexible como un revestimiento elástico, es extremadamente adhesivo y elástico y, por tanto, apto para suelos de elastómero (goma) y áreas con alta carga.
- Este producto funciona perfectamente con LINAX complete, que elimina fácilmente incluso la película de polímero de LONGLIFE complete multicapa.
- Mediante la eliminación total de ingredientes peligrosos como el cinc, TBEP y agentes niveladores fluorados, LONGLIFE complete asume la responsabilidad para futuras generaciones.

Area de aplicación

- LONGLIFE complete es apto para uso universal en todos los suelos revestibles, especialmente suelos elásticos de PVC, linóleo, caucho natural y otros materiales especiales sintéticos.
- Especialmente recomendado para áreas altamente frecuentadas, p.ej. hospitales, colegios, tiendas, aeropuertos, zonas de entrada, etc., en las que se requiere una alta duración y ciclo de vida largo del revestimiento.
- No usar en suelos de piedra pulida, baldosas de gres, así como en madera no impermeabilizada.

Manipulación, almacenamiento e instrucciones medioambientales:


Para obtener la lista de ingredientes, consulte la Ficha de datos de seguridad. Producto estrictamente reservado para un uso profesional. Para toda la información relativa a la manipulación, condiciones de almacenamiento y eliminación, consulte la ficha de datos de seguridad.

Unidades de venta:


712513 - 2 x 5 l




Valor de ph




Aplicación y Dosificación




Dosificar según aplicación. Seguir las instrucciones que aparecen a continuación.




Preparación del suelo
hacer un decapado, eliminar todas las suciedades y la capas viejas de protección.



concentrado
Tratamiento inicial
aplicar 2-3 capas finas y regulares. Dejar secar entre cada capa.



Grandes superficies
trabajar por zonas. Cobertura: 2L/100m².



200 ml/l
Renovación
eliminar las rayas haciendo un método spray con una máquina de alta velocidad y un disco rojo.