

LONGLIFE complete

Dispersione per pavimenti ad alte prestazioni



Scheda di sostenibilità

Contributo alla sostenibilità ambientale

- Registrato nella lista positiva di "DIE UMWELTBERATUNG"
- Abbandono completo di materiali tossici e nocivi
- Supera gli altri prodotti già a basse concentrazioni d'utilizzo
- Con tensioattivi rinnovabili di origine vegetale



Qualità e prestazioni

- Oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti di pulizia ad alte prestazioni e integralmente sostenibili.
- I nostri prodotti Green Care Professional sono prodotti esclusivamente negli stabilimenti di Mainz e Hallein, certificati EMAS, nel rispetto dei più elevati standard di qualità.



Sicuro per l'uomo e l'ambiente

- Se utilizzate correttamente, le nostre formule e il nostro packaging sono sicuri per l'uomo e la natura, così come per i cicli biologici e tecnici.
- Il LONGLIFE complete è formulato con materie prime facilmente biodegradabili



Prodotti circolari per la pulizia

- Produzione con uso intensivo di materie prime ed energia rinnovabili, fino al 100% da energia idroelettrica, solare e geotermica.
- Per scoprire quanta plastica, CO₂ e petrolio grezzo si possono risparmiare con i prodotti Green Care Professional, visitate: get.wmprof.com



Redditività sostenibile

- I nostri sistemi intelligenti e le nostre formule efficienti consentono un dosaggio preciso ed ecologico e lo svuotamento completo della confezione.
- Filosofia di gestione sostenibile, completa e coerente.



Servizio completo

- Come partner strategico, offriamo il nostro know-how attraverso la Green Care Academy.
- Piani d'igiene personalizzati che ottimizzano le vostre procedure di pulizia e quindi la vostra attività.

Certificazioni di prodotto



Certificati aziendali di sistemi di gestione



EMAS: Il sistema più esigente per un ambiente sostenibile



DIN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale riconosciuto a livello internazionale.



DIN ISO 50001: Sistema di gestione dell'energia riconosciuto a livello internazionale.



DIN ISO 9001: sistema di gestione della qualità riconosciuto a livello internazionale



EcoVadis: Fornitore di rating sulla sostenibilità aziendale



SA8000: Certificazione dei sistemi di gestione della responsabilità sociale

LONGLIFE complete

Dispersione per pavimenti ad alte prestazioni

Completa economicità | Completa sicurezza | Completa flessibilità

Profilo del prodotto

- LONGLIFE complete è la soluzione più performante nella protezione delle pavimentazioni dure ed elastiche
- Viene prodotta nel rispetto della salute delle persone e della sicurezza degli operatori
- Assicura un'eccezionale resistenza anche ad alcool e disinfettanti, migliora l'aspetto visivo con un elevato grado di brillantezza
- È sicura per l'utilizzatore e può essere applicata anche su pavimentazioni ancora umide (linoleum) con un notevole risparmio di tempo
- Di facile stendibilità, riduce il pericolo di scivolosità delle pavimentazioni. Certificata secondo la normativa DIN-18032-2
- Perfetta per essere utilizzata in combinazione a LINAX complete, che rimuove senza fatica anche più strati di LONGLIFE complete
- Attraverso il completo abbandono di ingredienti pericolosi come sali di zinco, TBEP, agenti livellanti fluorinati, LONGLIFE complete tutela l'ambiente nel rispetto delle generazioni future
- Senza profumo

Area di applicazione

- LONGLIFE complete è idonea per l'utilizzo su tutti i pavimenti cerabili, specialmente su pavimentazioni elastiche in PVC, linoleum, gomma naturale e altri materiali sintetici.
- Raccomandata per le aree ad alto traffico come ospedali, scuole, centri commerciali, aeroporti dove è necessario garantire estrema resistenza della copertura ed un ciclo di vita della protezione più duratura.
- Non utilizzare su superfici in pietra levigata, grès porcellanato e legno non trattato.

Ingredienti, istruzioni per la manipolazione, lo stoccaggio e l'ambiente

Per la lista degli ingredienti, consultare la Scheda di Sicurezza Prodotto strettamente riservato ad un uso professionale. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione, alle condizioni di stoccaggio e allo smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.

Varianti di prodotto

1112513 - 5 l



Valore pH



Applicazione e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione. Seguire le istruzioni sotto riportate.



Preparazione del pavimento: rimuovere lo sporco e i vecchi strati di cera dal pavimento



puro
Trattamento iniziale: Applicare 2-3 strati. Tempo di asciugatura tra le varie applicazioni: almeno 30 min.



Grandi superfici: lavorare per sezioni con applicatore stendicera umido. Dosaggio: circa 2 L / 100 mq



200 ml/l
Ripristino della superficie: Rimuovere leggeri danneggiamenti utilizzando metodo spray con macchina ad alta velocità con discorso.



LONGLIFE complete

Dispersione per pavimenti ad alte prestazioni

Completa economicità | Completa sicurezza | Completa flessibilità



Valore pH



Raccolta differenziata

Raccolta PLASTICA tanica HDPE 02 | tappo PE 02

Raccolta CARTA etichetta PAP 22 | scatola PAP 20

- Verifica le disposizioni del tuo comune

Percentuale di plastica riciclata

Tanica da 5 litri:



La quota di plastica riciclata si riferisce all'intero imballaggio, compresi flacone/tanica, tappo ed etichette.