

LONGLIFE complete

Ultrapresterande golvpolish

Hållbarhetsinformation

Hållbart bidrag

- Registrerat i den positva listan „Die Umweltberatung"
- Fullständigt uteslutande av giftiga och skadliga material
- Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentration
- Med tensider av förnybart vegetabiliskt ursprung
- LONGLIFE complete med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna viktiga egenskap i ett ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden

Kvalitet & prestanda

- Mer än 30 års erfarenhet av utveckling av högpresterande och integrerat hållbara rengöringskoncept
- Våra Green Care Professional-produkter tillverkas uteslutande i de EMAS-certifierade anläggningarna i Mainz och Hallein i enlighet med de högsta kvalitetsstandarderna

Säkert för människor och miljö

- Våra formler och förpackningar är säkra för människor och natur såväl som biologiska och tekniska kretslopp när de används på rätt sätt
- LONGLIFE complete är formulerat från lätt biologiskt nedbrytbara råvaror

Cirkulära rengöringsprodukter

- Produktion med intensiv användning av förnybara råvaror och energi upp till 100 % från vattenkraft, sol- och geotermisk kraft
- För att ta reda på hur mycket plast, CO^2 och råolja som kan sparas med Green Care Professional-produkter, besök: get.wmprof.com

Hållbar lönsamhet

- Våra intelligenta system och effektiva formler möjliggör exakt och ekonomisk dosering samt fullständig tömning av förpackningen
- Omfattande och konsekvent praktiserad filosofi om hållbar förvaltning

Omfattande service

- Som en strategisk partner erbjuder vi omfattande kunskapsöverföring genom holistisk rådgivning och support som en del av vår Green Care Academy
- Skräddarsydda hygienplaner och städrekommendationer som optimerar dina städprocedurer och därmed din verksamhet

Produktcertifikat

DIE UMWELT BERATUNG

Företagscertifikat för ledningssystem

EMAS: Mest krävande system för hållbar miljöledning i enlighet med de strängaste EU-kriterierna

DIN ISO 14001: Internationellt erkänt miljöledningssystem

DIN ISO 50001: Internationellt erkänt energiledningssystem

DIN ISO 9001: Internationellt erkänt kvalitetsledningssystem

EcoVadis: Leverantör av företagens hållbarhetsbetyg

LONGLIFE complete

Ultrapresterande golvpolish

Fullständig ekonomi | Fullständig säkerhet | Fullständig flexibilitet



pH-värde



Produktprofil

- LONGLIFE complete tillhandahåller den fullständiga lösningen för högsta standarder vid beläggning av hårda och elastiska golv kombinerat med enastående miljöegenskaper
- Samtidigt som arbetssäkerheten förbättras, ger LONGLIFE complete utomordentlig slitstyrka och motståndskraft även mot alkohol och huddesinfektionsmedel samt även ett långvarigt trevligt utseende och glans.
- LONGLIFE complete är helt användarsäkert tack vare dess tidsbesparande bearbetningsegenskaper även på fuktiga linoleumgolv, dess låga halkrisk under stripping och enkel-att-använda-egenskaper. Dess certifiering i enlighet med DIN18032-2 bevisar enastående antihalkegenskaper.
- LONGLIFE complete är lika flexibelt som en elastisk beläggning, extremt adhesivt och elastiskt och därför passande för elastomer (gummi) golvbeläggning och områden med hög punktbelastning.
- Denna produkt fungerar idealiskt i ett system med LINAX complete, vilket även enkelt avlägsnar flera lager LONGLIFE complete polymerfilm.
- Genom att helt utesluta farliga ingredienser så som zink, TBEP och fluorerade utjämningsmassor, tar LONGLIFE complete ansvar för kommande generationer.
- LONGLIFE complete kan även användas som permanent porfyllnadsmedel och som grundfärg på alla porösa och absorberande golvbeläggningar.

Användningsområde

- LONGLIFE complete passar för universal användning på alla beläggningsbara golv, i synnerhet elastiska golv gjorda av PVC, linoleum, naturgummi och andra speciella syntetiska material.
- Speciellt rekommenderat för områden med hög besöksfrekvens, t.ex. sjukhus, skolor, stormarknader, flyg platser, entréer etc. där hög slitstyrka och lång livslängd för beläggningen krävs.
- Ska inte användas på polerade stengolv, klinkers eller på öppna trägolv.

Hanterings-, förvarings- och miljöanvisningar:

För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet. Produkten är strikt reserverad för professionellt bruk. För all information om hantering, lagringsförhållanden och bortskaffande, se säkerhetsdatabladet.

Försäljningsenheter:

712513 - 2 x 5 l

Användning och dosering



Dosera i förhållande till användningsområde. Följ anvisningarna nedan.



Förberedelse av golvet
skala av golvet, avlägsna all smuts och gamla dispersionsskikt.



koncentrerad

Initial behandling
applicera 2-3 tunnaoch likformade skikt.Torktid mellan applikationernaminst 30 min.



Större ytor
arbeta i sektioner och applicera vått i vått.
Användning: ung. 2 L / 100 m².



200 ml/l

Mindre reparationer
ta bort lätta repor med sprejrengöringsmetoden och en höghastighets-maskin med röd rondell.

Läs mer på: www.green-care-academy.com

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com I + 49 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286