

LONGLIFE diamond

Langtidsvirkende emulgerende polermiddel med højglanseffekt



Oplysninger om bæredygtighed

Bæredygtigt bidrag

- Registreret i positivlisten hos 'Die Umweltberatung'
- Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giftige og skadelige materialer
- Præster bedre end andre produkter ved lavere koncentration
- Med overfladeaktive stoffer af vedvarende vegetabilsk oprindelse
- LONGLIFE diamond med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist denne vigtige egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest efter OECD 302 B standarden



Kvalitet og ydeevne

- Mere end 30 års erfaring i udvikling af højtydende og integreret bæredygtige rengøringskoncepter
- Vores Green Care Professional-produkter produceres udelukkende i de EMAS-certificerede fabrikker i Mainz og Hallein i overensstemmelse med de højeste kvalitetsstandarder



Sikker for mennesker og miljø

- Vores formler og emballage er sikre for mennesker og natur såvel som biologiske og tekniske kredsløb, når de bruges korrekt
- LONGLIFE diamond er formuleret af let biologisk nedbrydelige råmaterialer



Cirkulære rengøringsmidler

- Produktion med intensiv brug af vedvarende råmaterialer og energi op til 100 % fra vandkraft, sol- og geotermisk energi
- For at finde ud af, hvor meget plast, CO² og råolie der kan spares med Green Care Professional-produkter, besøg: get.wmprof.com



Bæredygtig rentabilitet

- Vores intelligente systemer og effektive formler muliggør præcis og økonomisk dosering samt fuldstændig tømning af emballagen
- Omfattende og konsekvent praktiseret filosofi om bæredygtig ledelse



Omfattende service

- Som strategisk partner tilbyder vi omfattende knowhow-overførsel gennem holistisk rådgivning og support som en del af vores Green Care Academy
- Skræddersyede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger, der optimerer dine rengøringsprocedurer og dermed din virksomhed

Produkt certificeringer



Virksomhedscertifikater for ledelsessystemer



EMAS: Mest krævende system for bæredygtig miljøstyring i overensstemmelse med de strengeste EU-kriterier



DIN ISO 14001: Internationalt anerkendt miljøledelsessystem



DIN ISO 50001: Internationalt anerkendt energiledelsessystem



DIN ISO 9001: Internationalt anerkendt kvalitetsstyringssystem



EcoVadis: Udbyder af virksomheders bæredygtighedsvurderinger

LONGLIFE diamond

Langtidsvirkende emulgerende polermiddel med højglanseffekt

Langtidsvirkende | Højglans | Nem at anvende

Produktprofil

- LONGLIFE diamond er et holdbart emulgerende polermiddel med højglanseffekt, som beskytter gulvet og modvirker slitage.
- Spar tid og penge med LONGLIFE diamond, som anbefales til steder, hvor man ønsker et flot udseende eller en robust, beskyttende film.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er LONGLIFE diamond skridsikker takket være produktets effektive plejekomponenter selv ved intensiv trafik.
- LONGLIFE diamond giver et ensartet udseende og er yderst modstandsdygtigt over for hælemærker og skidt selv ved stor belastning.
- Højhastighedspoleringen forøger holdbarheden og reducerer desuden gentilsmudsning, så gulvet forbliver rent i længere tid.
- LONGLIFE diamond er hurtig og nem at anvende, skaber et ensartet resultat og en flot højglans.
- Ved helt at undgå skadelige indholdsstoffer, som zink, TBEP, parfume og fluoriserede flydningsmidler, tager LONGLIFE diamond ansvaret for kommende generationer.

Anvendelsesområde

- LONGLIFE diamond tilhører de hårde/stærke, ekstremt robuste polymerdispersioner og er yderst velegnet til vedligeholdelse af PVC, linoleum, specifikke plastikbelægninger osv.
- Må ikke anvendes på uforseglet træ og polerede stengulve.

Håndterings-, opbevarings- og miljøinstruktioner:

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet. Produktet er strengt forbeholdt professionel brug. For alle oplysninger om håndtering, opbevaringsforhold og bortskaffelse, se venligst sikkerhedsdatabladet.

Salgsenheder:


716060 - 2 x 5 l




pH-værdi




Påføring og dosering



Dosis efter anvendelsesområde. Følg nedenstående anvisninger.




Forberedelse af gulvet
afrens gulvet, fjern al snavs og gamle dispersionslag.




koncentreret

Indledende behandling
påfør 2-3 tynde og ensartede lag. Tørretid mellem påføringemindst 30 min.




Store områder
arbejd i sektioner og påfør vådt i vådt. Forbrug: ca. 2l/100m².



200 ml/l

Genopfriskning af belægning

fjern små skrammer ved hjælp af sprøjterensningsmetoden og en højhastigheds-maskine med rød pude.



Efter den betydelige tørretid (en dag) skal der poleres vha. ultrahøjhastighedsmetoden (> 1000 U).

Lær mere på: www.green-care-academy.com