

LONGLIFE diamond

Esmalte de emulsión de alto brillo y larga duración



Información de sostenibilidad

Actuaciones medioambientales

- Inscrito en la lista positiva de "Die Umweltberatung"
- Abandono total de materiales tóxicos y nocivos.
- Supera a otros productos en concentraciones de uso más bajas.
- Con tensioactivos de origen vegetal renovable
- LONGLIFE diamond con todos sus ingredientes son totalmente biodegradables según demuestra el test homologado de mineralización conforme a OECD 302 B



Rendimiento de calidad

- Más de 30 años de experiencia en el desarrollo de Conceptos de limpieza potentes e integralmente sostenibles
- Nuestros productos Green Care Professional se producen exclusivamente en las plantas certificadas por EMAS en Mainz y Hallein cumpliendo con los más altos estándares de calidad.



Seguro para los seres humanos y el medio ambiente

- Nuestras fórmulas y envases son seguros para los seres humanos y la naturaleza, así como los ciclos biológicos y técnicos cuando se utilizan correctamente
- LONGLIFE diamond está formulado a partir de materias primas fácilmente biodegradables



Productos de limpieza circulares

- Producción con un uso prioritario de materias primas renovables y energía procedente hasta en un 100 % de fuentes hidroeléctricas, solares y geotérmicas.
- Calcule la cantidad de plásticos vírgenes, de CO2 y de petróleo crudo que ahorra con los productos Green Care Professional en el sitio www.green-care-professional.com



Rentabilidad sostenible

- Nuestros sistemas inteligentes y fórmulas eficientes permiten una dosificación precisa y económica, así como un vaciado completo del envase
- Filosofía integral y consistentemente practicada de gestión sostenible



Servicio Integral

- Nuestros equipos comerciales y técnicos forman y acompañan a nuestros clientes en el uso de nuestros productos de higiene
- Planes de higiene personalizados y recomendaciones de limpieza que optimizan sus procedimientos de limpieza y, por tanto, su negocio

Certificados de producto



Certificados de los sistemas de gestión de la empresa



EMAS: El sistema más exigente para una sostenibilidad medioambiental gestión de acuerdo con los criterios más estrictos de la UE



DIN ISO 14001: Sistema de gestión medioambiental reconocido internacionalmente



DIN ISO 50001: sistema de gestión de energía reconocido internacionalmente



DIN ISO 9001: sistema de gestión de calidad reconocido internacionalmente



EcoVadis: proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial

LONGLIFE diamond

Esmalte de emulsión de alto brillo y larga duración

Larga duración | Alto brillo | Fácil aplicación

Perfil del producto

- LONGLIFE Diamond es un pulimento de emulsión de alto brillo y resistente que protege el suelo y es resistente al desgaste.
- LONGLIFE Diamond, que ahorra tiempo y dinero, se recomienda donde se desee una apariencia excelente o una película protectora duradera.
- LONGLIFE Diamond, con su apariencia uniforme, es altamente resistente a las marcas de tacones y la suciedad, incluso bajo las más altas exigencias.
- El pulido de alta velocidad aumenta la durabilidad y, además, reduce la acumulación de suciedad y permite una limpieza duradera.
- LONGLIFE Diamond es rápido y sencillo de procesar, presenta una excelente fluidez y un atractivo brillo.
- Al eliminar por completo ingredientes peligrosos como zinc, TBEP, perfume y agentes niveladores fluorados, LONGLIFE Diamond asume la responsabilidad con las generaciones futuras.

Area de aplicación

- LONGLIFE diamond pertenece a las dispersiones poliméricas duras/resistentes y extremadamente duraderas y es muy adecuado para el mantenimiento de PVC, linóleo, revestimientos plásticos específicos, etc.
- No aplicar sobre suelos de madera sin sellar ni de piedra pulida.

Manipulación, almacenamiento e instrucciones medioambientales:

Para obtener la lista de ingredientes, consulte la Ficha de datos de seguridad. Producto estrictamente reservado para un uso profesional. Para toda la información relativa a la manipulación, condiciones de almacenamiento y eliminación, consulte la ficha de datos de seguridad.

Unidades de venta:

716060 - 2 x 5 l



Valor de ph



Aplicación y Dosificación



Dosificar según aplicación. Seguir las instrucciones que aparecen a continuación.



Preparación del suelo
hacer un decapado, eliminar todas las suciedades y la capas viejas de protección.



concentrado

Tratamiento inicial
aplicar 2-3 capas finas y regulares. Dejar secar entre cada capa.




Grandes superficies
trabajar por zonas. Cobertura: 2L/100m².



200 ml/l

Renovación
eliminar las rayas haciendo un método spray con una máquina de alta velocidad y un disco rojo.



Tras esperar el suficiente tiempo de secado (un día), pulir con el Método Ultra-High-Speed (>1000 U).