

LOGLIFE diamond

Emulsion très haute brillance et résistante



Informations d'éco-conception

Performances environnementales

- Enregistré sur la liste positive de "Die Umweltberatung"
- Abandon complet des ingrédients (éco)toxiques
- Performance supérieure à dosage plus faible
- Avec des tensioactifs d'origine végétale renouvelables
- LONGLIFE diamond et tous ses ingrédients sont totalement biodégradables comme prouvé par le test de minéralisation selon la ligne directrice OCDE 302 B



Qualité & Performance

- Plus de 30 ans d'expérience dans le développement de produits et solutions de nettoyage hautement performants et complètement durables
- Nos produits Green Care Professional sont exclusivement fabriqués dans nos sites de production certifiés EMAS à Mayence et Hallein en respectant de hauts standards de qualité.



Sûr pour l'homme & l'environnement

- Nos formules et nos emballages sont sans danger pour l'homme et la nature, si utilisés correctement. Nos produits certifiés Cradle to Cradle peuvent être réintroduits dans les cycles biologiques et techniques
- LONGLIFE diamond est formulé à partir de matières premières facilement biodégradables.



Produits de nettoyage éco-conçus

- Production avec une utilisation prioritaire de matières premières renouvelables et d'énergie provenant jusqu'à 100 % de sources hydroélectriques, solaires et géothermiques.
- Calculez la quantité de plastiques vierges, de CO² et de pétrole brut que vous économisez avec les produits Green Care Professional sur le site www.green-care-professional.com



Rentabilité durable

- Nos systèmes et nos formules efficaces permettent un dosage précis et économique ainsi qu'une utilisation complète des emballages
- Philosophie de gestion durable complète et appliquée de manière cohérente



Qualité de service

- Nos équipes commerciales & techniques forment et accompagnent nos clients à l'utilisation de nos produits d'hygiène
- Optimisation de vos process de nettoyage, grâce à des plans d'hygiène personnalisés et des recommandations de méthodes

Certifications produits



Certificats des systèmes de management de l'entreprise



EMAS : Système le plus exigeant pour la gestion durable de l'environnement selon les critères les plus stricts de l'UE




DIN ISO 14001 : système de gestion de l'environnement reconnu au niveau international



DIN ISO 50001 : Système de gestion de l'énergie reconnu internationalement



DIN ISO 9001 : système de gestion de la qualité reconnu au niveau international



EcoVadis : fournisseur d'évaluations RSE pour les entreprises

LONGLIFE diamond

Emulsion très haute brillance et résistante

Ultra brillante | Résistante | Facile à appliquer

Performances

- LONGLIFE diamond est une émulsion ultra-brillante et résistante qui protège efficacement les sols de l'usure et de l'action mécanique.
- LONGLIFE diamond est recommandé partout où l'on souhaite obtenir un excellent aspect et une durabilité du film de protection.
- Les substances utilisées dans cette formule garantissent la meilleure résistance au glissement, même en cas d'utilisation intensive.
- Facile d'entretien, LONGLIFE diamond offre une bonne résistance à l'encrassement et aux traces noires.
- Le lustrage à haute vitesse augmente niveau de brillance, la résistance de vos sols et réduit le ré-encrassement. L'utilisation de LONGLIFE diamond vous apporte une propreté durable.
- LONGLIFE diamond est facile et rapide à appliquer, elle est très fluide, forme un film uniforme et confère à vos sols une haute brillance attrayante.
- En renonçant totalement aux ingrédients dangereux tels que le zinc, le TBEP, le parfum et les tensioactifs fluorés, LONGLIFE diamond préserve les ressources pour les générations futures.

Domaines d'application

- LONGLIFE diamond appartient aux émulsions dures et extrêmement durables qui convient aux sols résistants à l'eau non protégés: PVC, linoléum, pierres naturelles ou reconstituées, bois préalablement traité avec un bouche-pores.
- Ne pas utiliser sur sols textiles, le bois vitrifié, le caoutchouc, les pierres polies.

Manipulation, stockage et élimination

Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité. Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la manipulation, les conditions de stockage et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Unité de vente :


716060 - 2 x 5 l




pH



Méthodologie & Dosage




Dosage selon l'utilisation. Reporter vous aux instructions.



Préparation du sol


Décaper le sol, enlever toute saleté et anciennes couches de dispersion.



concentré


Traitement initial

Appliquer 2 à 3 couches fines et uniformes. Laisser sécher 30mn min. entre chaque application.



grandes surfaces

Toujours traiter de petites surfaces et veiller à ne pas laisser sécher le décapant sur le sol. Pouvoir couvrant: env. 2l/100 m².



200 ml/l

Revêtement

Eliminer les éraflures en utilisant la méthode du spray nettoyant et une monobrosse haute vitesse équipée d'un disque rouge.



Après le temps de séchage final (1 Jour), lustrer avec une monobrosse ultra haute vitesse (>1000U)