

LONGLIFE diamond

Emulsione a lunga durata e ad elevata brillantezza



Scheda di sostenibilità

Contributo alla sostenibilità ambientale

- Registrato nella lista positiva di "DIE UMWELTBERATUNG"
- Abbandono completo di materiali tossici e nocivi
- Supera gli altri prodotti già a basse concentrazioni d'utilizzo
- Con tensioattivi rinnovabili di origine vegetale



Qualità e prestazioni

- Oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti di pulizia ad alte prestazioni e integralmente sostenibili.
- I nostri prodotti Green Care Professional sono prodotti esclusivamente negli stabilimenti di Mainz e Hallein, certificati EMAS, nel rispetto dei più elevati standard di qualità.



Sicuro per l'uomo e l'ambiente

- Se utilizzate correttamente, le nostre formule e il nostro packaging sono sicuri per l'uomo e la natura, così come per i cicli biologici e tecnici.
- Il LONGLIFE diamond è formulato con materie prime facilmente biodegradabili



Prodotti circolari per la pulizia

- Produzione con uso intensivo di materie prime ed energia rinnovabili, fino al 100% da energia idroelettrica, solare e geotermica.
- Per scoprire quanta plastica, CO₂ e petrolio grezzo si possono risparmiare con i prodotti Green Care Professional, visitate: get.wmprof.com



Redditività sostenibile

- I nostri sistemi intelligenti e le nostre formule efficienti consentono un dosaggio preciso ed ecologico e lo svuotamento completo della confezione.
- Filosofia di gestione sostenibile, completa e coerente.



Servizio completo

- Come partner strategico, offriamo il nostro know-how attraverso la Green Care Academy.
- Piani d'igiene personalizzati che ottimizzano le vostre procedure di pulizia e quindi la vostra attività.

Certificazioni di prodotto



Certificati aziendali di sistemi di gestione



EMAS: Il sistema più esigente per un ambiente sostenibile



DIN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale riconosciuto a livello internazionale.



DIN ISO 50001: Sistema di gestione dell'energia riconosciuto a livello internazionale.



DIN ISO 9001: sistema di gestione della qualità riconosciuto a livello internazionale



EcoVadis: Fornitore di rating sulla sostenibilità aziendale



SA8000: Certificazione dei sistemi di gestione della responsabilità sociale

LONGLIFE diamond

Emulsione a lunga durata e ad elevata brillantezza

Lunga durata | Elevata lucentezza | Facile applicazione

Profilo del prodotto

- LONGLIFE diamond è un'emulsione ad elevata brillantezza e resistenza che protegge la pavimentazione dall'usura
- LONGLIFE diamond consente di risparmiare tempo nell'applicazione
- E' consigliata quando si desidera un aspetto brillante e una protezione di lunga durata
- LONGLIFE diamond conferisce alla pavimentazione un aspetto uniforme, resiste ai segni dei tacchi e allo sporco anche in caso di frequente caestio
- La lucidatura ad alta velocità ne aumenta la durata, riduce lo sporco e consente alla pavimentazione di rimanere più pulita nel tempo
- LONGLIFE diamond è veloce e semplice da applicare, ha un'eccellente fluidità e una piacevole lucentezza
- Grazie al completo abbandono di ingredienti pericolosi come zinco, TBEP, profumi e agenti livellanti fluorurati, LONGLIFE diamond si assume la responsabilità per le generazioni future
- Senza profumo

Area di applicazione

- LONGLIFE diamond appartiene alle dispersioni polimeriche dure e resistenti ed è molto indicato per la manutenzione di PVC, linoleum, rivestimenti plastici specifici, ecc.
- Non applicare su pavimenti in legno e pietra lucida non sigillati

Ingredienti, istruzioni per la manipolazione, lo stoccaggio e l'ambiente

Per la lista degli ingredienti, consultare la Scheda di Sicurezza Prodotto strettamente riservato ad un uso professionale. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione, alle condizioni di stoccaggio e allo smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.

Varianti di prodotto

716060 - 5 l



Valore pH



Applicazione e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione. Seguire le istruzioni sotto riportate.



Preparazione del pavimento:

rimuoverelo sporco e i vecchi strati di cera dal pavimento



puro

Trattamento iniziale:

Applicare 2-3 strati. Tempo di asciugatura tra le varie applicazioni: almeno 30 min.



Grandi superfici:

lavorare per sezioni con applicatore stendicera umido. Dosaggio: circa 2 L / 100 mq



200 ml/l

Ripristino della superficie:

Rimuovere leggeri danneggiamenti utilizzando metodo spray con macchina ad alta velocità con discorosso.



Dopo aver atteso il giusto tempo di asciugatura (un giorno), lucidare con il metodo Ultra High Speed (>1000 U).



LONGLIFE diamond

Emulsione a lunga durata e ad elevata brillantezza

Lunga durata | Elevata lucentezza | Facile applicazione



Valore pH



Raccolta differenziata

Raccolta PLASTICA tanica HDPE o2 | tappo PE o2
Raccolta CARTA etichetta PAP 22 | scatola PAP 20

- Verifica le disposizioni del tuo comune

Percentuale di plastica riciclata

Tanica da 5 litri:



La quota di plastica riciclata si riferisce all'intero imballaggio, compresi flacone/tanica, tappo ed etichette.