

LONGLIFE hospital

Gulvpolish – modstandsdygtig mod desinfektionsmiddel



Oplysninger om bæredygtighed

Bæredygtigt bidrag

- Registreret i positivlisten hos 'Die Umweltberatung'
- Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giftige og skadelige materialer
- Præster bedre end andre produkter ved lavere koncentration
- Med overfladeaktive stoffer af vedvarende vegetabilsk oprindelse
- LONGLIFE hospital med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist denne vigtige egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest efter OECD 302 B standarden



Kvalitet og ydeevne

- Mere end 30 års erfaring i udvikling af højtydende og integreret bæredygtige rengøringskoncepter
- Vores Green Care Professional-produkter produceres udelukkende i de EMAS-certificerede fabrikker i Mainz og Hallein i overensstemmelse med de højeste kvalitetsstandarder



Sikker for mennesker og miljø

- Vores formler og emballage er sikre for mennesker og natur såvel som biologiske og tekniske kredsløb, når de bruges korrekt
- LONGLIFE hospital er formuleret af let biologisk nedbrydelige råmaterialer



Cirkulære rengøringsmidler

- Produktion med intensiv brug af vedvarende råmaterialer og energi op til 100 % fra vandkraft, sol- og geotermisk energi
- For at finde ud af, hvor meget plast, CO² og råolie der kan spares med Green Care Professional-produkter, besøg: get.wmprof.com



Bæredygtig rentabilitet

- Vores intelligente systemer og effektive formler muliggør præcis og økonomisk dosering samt fuldstændig tømning af emballagen
- Omfattende og konsekvent praktiseret filosofi om bæredygtig ledelse



Omfattende service

- Som strategisk partner tilbyder vi omfattende knowhow-overførsel gennem holistisk rådgivning og support som en del af vores Green Care Academy
- Skræddersyede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger, der optimerer dine rengøringsprocedurer og dermed din virksomhed

Produkt certificeringer



Virksomhedscertifikater for ledelsessystemer



EMAS: Mest krævende system for bæredygtig miljøstyring i overensstemmelse med de strengeste EU-kriterier



DIN ISO 14001: Internationalt anerkendt miljøledelsessystem



DIN ISO 50001: Internationalt anerkendt energiledelsessystem



DIN ISO 9001: Internationalt anerkendt kvalitetsstyringssystem



EcoVadis: Udbyder af virksomheders bæredygtighedsvurderinger

LONGLIFE hospital

Gulvpolish – modstandsdygtig mod desinfektionsmiddel

Modstandsdygtig over for desinfektionsmidler* | Langtidsvirkende | Nem at anvende



Produktprofil

- LONGLIFE hospital er en dispersion til plejformål som modvirker desinfektionsmidler, beskytter gulvet og modvirker slitage.
- LONGLIFE hospital garanterer optimal modstandsdygtighed over for alkohol og overfladedesinfektionsmidler.
- LONGLIFE hospital anbefales til steder, hvor der ønskes et flot udseende eller en robust beskyttende film.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er LONGLIFE hospital skridsikker takket være produktets effektive plejekomponenter selv ved intensiv trafik.
- Højhastighedspoleringen forøger holdbarheden og reducerer desuden gentilsmudsning, så gulvet forbliver rent i længere tid.
- LONGLIFE hospital giver et ensartet udseende og er yderst modstandsdygtigt over for hælemærker og skidt selv ved stor belastning.
- Ved helt at undgå skadelige indholdsstoffer, som zink, TBEP, parfume og fluoriserede flydningsmidler, tager LONGLIFE hospital ansvaret for kommende generationer.
-

Anvendelsesområde

- LONGLIFE hospital er yderst velegnet til vedligeholdelse af vandfaste gulve, særligt på sundhedsinstitutioner som for eksempel hospitaler, lægeklinikker, alderdomshjem, afvænningscentre osv.
- Til professionel brug omfatter LONGLIFE hospital en beskyttende film med optimal modstandsdygtighed over for desinfektionsmidler. I områder med doseringsenheder kan dråber af hånddesinfektionsmidler på gulvet ikke helt undgås. På grund af den gode alkoholbestandighed forbliver den beskyttende film stort set ubeskadiget efter tørring.
- Må ikke anvendes på uforseglet træ. Test produktet på et mindre område før anvendelse på elastomerbelægnings.

Håndterings-, opbevarings- og miljøinstruktioner:

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet. Produktet er strengt forbeholdt professionel brug. For alle oplysninger om håndtering, opbevaringsforhold og bortskaffelse, se venligst sikkerhedsdatabladet.

Salgsenheder:

716038 - 2 x 5 l


pH-værdi




Påføring og dosering



Doseres i forhold til påføring og graden af tilsmudsning. Følg vejledningen herunder.




Forberedelse af gulvet
afrens gulvet, fjern al snavs og gamle dispersionslag.




koncentreret

Indledende behandling
påfør 2-3 tynde og ensartede lag. Tørretid mellem påføringemindst 30 min.




Store områder
arbejd i sektioner og påfør vådt i vådt. Forbrug: ca. 2l/100m².



200 ml/l

Genopfriskning af belægning

fjern små skrammer ved hjælp af sprøjterensningsmetoden og en højhastigheds-maskine med rød pude.



Efter den betydelige tørretid (en dag) skal der poleres vha. ultrahøjhastighedsmetoden (> 1000 U).

Lær mere på: www.green-care-academy.com