

LONGLIFE hospital

Desinfiointiaineen kestävä emulsiokiillote



Kestävän kehityksen tiedot

Panos kestävään kehitykseen

- Rekisteröity "Die Umweltberatung" positiivisten aineiden listalla
- Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
- Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla
- Sisältää uusiutuvia kasviperäisiä pinta-aktiivisia aineita
- LONGLIFE hospital kaikkine ainesosineen on täysin biohajoava – ominaisuus, joka on todistettu OECD 302 B -standardin mukaisessa virallisessa mineralisaatiokokeessa



Laatu ja suorituskkyky

- Yli 30 vuoden kokemus korkean suorituskvyn ja kokonaisvaltaisesti kestävien puhdistuskonseptien kehittämisestä
- Green Care Professional -tuotteemme valmistetaan yksinomaan EMAS-sertifioituissa tehtaissa Mainzissa ja Halleinissa korkeimpien laatustandardien mukaisesti.



Turvallinen ihmisille ja ympäristölle

- Kaavamme ja pakkauksemme ovat oikein käytettynä turvallisia ihmisille ja luonnolle sekä biologisille ja teknisille kierroille
- LONGLIFE hospital on formuloitu helposti biohajoavista raaka-aineista



Kiertotalouden puhdistustuotteet

- Tuotanto, jossa käytetään intensiivisesti uusiutuvia raaka-aineita ja energiaa jopa 100 % vesivoimasta, aurinkoenergiasta ja maalämpöstä
- Saadaksesi selville, kuinka paljon muovia, hiilidioksidia ja raakaöljyä voidaan säästää Green Care Professional -tuotteilla, käy osoitteessa get.wmprof.com



Kestävä kannattavuus

- Älykkäät järjestelmämme ja tehokkaat kaavat mahdollistavat tarkan ja taloudellisen annostelun sekä pakkausten täydellisen tyhjennyksen
- Kattava ja johdonmukaisesti harjoitettu kestävä johtamisen filosofia



Kattava palvelu

- Strategisena kumppanina tarjoamme kokonaisvaltaista osaamisen siirtoa kokonaisvaltaisen konsultoinnin ja tuen kautta osana Green Care Academyamme.
- Räätylöödyt hygieniasuunnitelmat ja puhdistussuositukset optimoivat siivoustoimenpiteesi ja siten yrityksesi

Tuotesertifikaatit



Yritystodistukset johtamisjärjestelmiin



EMAS: Vaativin kestävä ympäristöhallinnan järjestelmä EU:n tiukimpien kriteerien mukaisesti



DIN ISO 14001: Kansainvälisesti tunnustettu ympäristöjärjestelmä



DIN ISO 50001: Kansainvälisesti tunnustettu energianhallintajärjestelmä



DIN ISO 9001: Kansainvälisesti tunnustettu laatujohtamisjärjestelmä



EcoVadis: Yritysten kestävyysluokitusten tarjoaja

ONGLIFE hospital

Desinfointiaineen kestävä emulsiokiillote

Desinfointiaineen kestävä* | Kestävä | Helppo levittää



Tuoteprofiili

- LONGLIFE hospital on hoitodispersio, joka kestää desinfointiaineita, suojaa lattiaa ja kestää kulutusta ja repeytymistä
- LONGLIFE hospital takaa optimaalisen kestävyuden alkoholia ja pintojen desinfointiaineita vastaan.
- LONGLIFE hospitalia suositellaan alueille, joissa edellytetään tahratonta puhtautta tai lattian suojakalvon kestävyyttä.
- Turvallisuuskäytökäytännöstä LONGLIFE hospital on luistamaton, sillä se sisältää tehokkaita hoitokomponentteja, jotka säilyttävät tehonsa kovassakin käytössä.
- Nopea kiillotus parantaa kestävyttä ja estää lian uudelleen tarttumista ja mahdollistaa pysyvän puhtauden.
- Luopuen kaikista haitallisista ainesosista, kuten sinkistä, TBEP:stä ja fluoratuistavaaikutusaineista, LONGLIFE hospital ottaa vastuun tulevista sukupolvista.

Käyttökohde

- LONGLIFE hospital sopii erityisen hyvin vedenkestävien lattioiden hoitoon erityisesti terveydenhuollon laitoksissa, kuten sairaaloissa, vastaanottohuoneissa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa jne.
- Ammattimaisessa käytössä LONGLIFE hospital muodostaa suojakalvon, jolla on optimaalinen vastustuskyky desinfointiaineita vastaan. Alueilla, joilla annostelulaitteiden lattialle pudottamia käsidesipisaroita ei voida täysin välttää. Hyvän alkoholinkestävyytensä ansiosta suojakalvo pysyy laajalti vahingoittumattomana kuivumisen jälkeen
- Ei saa käyttää käsittelemättömille puulattioille. Jos aiot käyttää tuotetta elastomeeripinnoitteelle, levitä sitä ensin testialueelle.


Käsittely-, varastointi- ja ympäristöohjeet:

Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa. Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Katso kaikki tiedot käsittelystä, varastointiolosuhteista ja hävittämisestä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkauskoot

716038 - 2 x 5 l


pH-arvo



Käyttö ja annostelu




Annostelu käyttötavan ja likaisuuden mukaan. Noudata alla olevia ohjeita.



Lattia-aine


kuori lattia, poista kaikki lika ja vanhat levityskerrokset.



tiivistetty


Alkukäsittely

levitä 2-3ohutta ja yhdenmukaistakerrosta. Kuivumisaikakäytön jälkeen vähintään 30 min.



Suuret alueet


toimi lohkoittain ja levitä märkä märälle. Käyttö: noin 2 L / 100 m²



200 ml/l

Päällysteen uusiminen

poista vähäiset naarmut käyttäen ruisku-puhdistusmenetelmää ja suurinopeuksista konetta, jossa on punainen lappu.



Kun riittävä kuivumisaika (yksi päivä) on kulunut, kiillota Ultra High-Speed-Method -menetelmällä (>1000 U).

Lisätietoja osoitteessa: www.green-care-academy.com