

LONGLIFE hospital

Emulsionspolish som står emot desinficeringsmedel.

Hållbarhetsinformation

Hållbart bidrag

- Registrerat i den positva listan „Die Umweltberatung"
- Fullständigt uteslutande av giftiga och skadliga material
- Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentration
- Med tensider av förnybart vegetabiliskt ursprung
- LONGLIFE hospital med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna viktiga egenskap i ett ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden

Kvalitet & prestanda

- Mer än 30 års erfarenhet av utveckling av högpresterande och integrerat hållbara rengöringskoncept
- Våra Green Care Professional-produkter tillverkas uteslutande i de EMAS-certifierade anläggningarna i Mainz och Hallein i enlighet med de högsta kvalitetsstandarderna

Säkert för människor och miljö

- Våra formler och förpackningar är säkra för människor och natur såväl som biologiska och tekniska kretslopp när de används på rätt sätt
- LONGLIFE hospital är formulerat från lätt biologiskt nedbrytbara råvaror

Cirkulära rengöringsprodukter

- Produktion med intensiv användning av förnybara råvaror och energi upp till 100 % från vattenkraft, sol- och geotermisk kraft
- För att ta reda på hur mycket plast, CO^2 och råolja som kan sparas med Green Care Professional-produkter, besök: get.wmprof.com

Hållbar lönsamhet

- Våra intelligenta system och effektiva formler möjliggör exakt och ekonomisk dosering samt fullständig tömning av förpackningen
- Omfattande och konsekvent praktiserad filosofi om hållbar förvaltning

Omfattande service

- Som en strategisk partner erbjuder vi omfattande kunskapsöverföring genom holistisk rådgivning och support som en del av vår Green Care Academy
- Skräddarsydda hygienplaner och städrekommendationer som optimerar dina städprocedurer och därmed din verksamhet

Produktcertifikat

DIE UMWELT BERATUNG

Företagscertifikat för ledningssystem

EMAS: Mest krävande system för hållbar miljöledning i enlighet med de strängaste EU-kriterierna

DIN ISO 14001: Internationellt erkänt miljöledningssystem

DIN ISO 50001: Internationellt erkänt energiledningssystem

DIN ISO 9001: Internationellt erkänt kvalitetsledningssystem

EcoVadis: Leverantör av företagens hållbarhetsbetyg

LONGLIFE hospital

Emulsionspolish som står emot desinficeringsmedel.

Tål desinficeringsprodukter* | Varaktigt resultat | Lätt att applicera



pH-värde

8

Produktprofil

- LONGLIFE hospital är en dispersion för vårdändamål som står emot mot desinfektionsmedel, skyddar golvet och står emot mot slitage.
- LONGLIFE hospital garanterar optimal motståndskraft mot alkohol och ytdesinfektionsmedel.
- LONGLIFE hospital rekommenderas överallt där ett riktigt snyggt golv eller en slitstark skyddsfilm krävs.
- LONGLIFE hospital ger ett enhetligt utseende och står emot klackmärken och smuts, även vid hög påfrestning.
- Höghastighetspolering gör ytan ännu mer hållbar och skyddar den mot nedsmutsning så att golvet kan hållas rent länge.
- Genom att helt utesluta farliga ingredienser så som zink, TBEP och fluorerade utjämningsmassor, tar LONGLIFE hospital ansvar för kommande generationer.

Användningsområde

- LONGLIFE hospital lämpar sig väl för underhåll av vattenavvisande golv, särskilt i hälso- och sjukvårdslokaler som sjukhus, läkarmottagningar, äldreboenden, vårdhem, rehabcenter, etc.
- För professionell användning tillhandahåller LONGLIFE hospital en skyddsfilm med optimal motståndskraft mot desinfektionsmedel. I områden med doseringsanordningar kan droppar av handdesinfektionsmedel på golvet inte helt undvikas. På grund av den goda alkoholbeständigheten förblir skyddsfilmen i stort sett oskadad efter torkning.
- Får inte användas på oförseglat trä. Innan produkten används på elastomerbeläggningar bör den provas på ett mindre område.

Hanterings-, förvarings- och miljöanvisningar:

För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet. Produkten är strikt reserverad för professionellt bruk. För all information om hantering, lagringsförhållanden och bortskaffande, se säkerhetsdatabladet.

Försäljningsenheter:

716038 - 2 x 5 l

Användning och dosering



Dosering i förhållande till användning och nedsmutsningsgrad.



Förberedelse av golvet
skala av golvet, avlägsna all smuts och gamla dispersionsskikt.



koncentrerad

Initial behandling
applicera 2-3 tunnaoch likformade skikt.Torktid mellan applikationernaminst 30 min.



Större ytor
arbeta i sektioner och applicera vått i vått.
Användning: ung. 2 L / 100 m².



200 ml/l

Mindre reparationer
ta bort lätta repor med sprejrengöringsmetoden och en höghastighets-maskin med röd rondell.



Polera med Ultra High-Speed-Method (› 1000 U) efter rimlig torktid (en dag).

Läs mer på: www.green-care-academy.com

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com I + 49 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286