

LONGLIFE matt

Zeer doeltreffende matte vloeremulsie



Duurzaamheidsinformatie

Duurzame bijdrage

- Geregistreerd in de positieve lijst van 'Die Umweltberatung'
- Volledig wettelijk van giftige en schadelijke materialen
- Betere prestatie met lagere gebruiksconcentratie in vergelijking met andere producten
- Met oppervlakteactieve stoffen van hernieuwbare plantaardige oorsprong
- LONGLIFE matt met al zijn ingrediënten zijn volledig biologisch afbreekbaar, zoals aangetoond in een geaccrediteerde mineralisatietest conform OECD 302 B



Kwaliteit en prestaties

- Meer dan 30 jaar ervaring in de ontwikkeling van hoogwaardige en integraal duurzame schoonmaakconcepten
- Onze Green Care Professional-producten worden uitsluitend geproduceerd in de EMAS-gecertificeerde fabrieken in Mainz en Hallein volgens de hoogste kwaliteitsnormen



Veilig voor mens & milieu

- Onze formules en verpakkingen zijn veilig voor mens en natuur als ook voor de biologische en technische cycli, mits correct gebruikt
- LONGLIFE matt is samengesteld uit gemakkelijk biologisch afbreekbare grondstoffen



Circulaire schoonmaakproducten

- Productie met intensief gebruik van hernieuwbare grondstoffen en energie tot 100% uit waterkracht, zonne-energie en geothermie.
- Wilt u weten hoeveel plastic, CO₂ en ruwe olie u kunt besparen met de producten van Green Care Professional, ga dan naar: www.get.wmprof.com



Duurzame rentabiliteit

- Onze intelligente systemen en efficiënte formules maken een nauwkeurige en economische dosering mogelijk, evenals het volledig legen van de verpakking
- Uitgebreide en consequent toegepaste filosofie van duurzaam management



Uitgebreide service

- Als strategische partner bieden wij uitgebreide kennisoverdracht via holistisch advies en ondersteuning als onderdeel van onze Green Care Academy
- Op maat gemaakte hygiëneplannen en schoonmaakadviezen die uw schoonmaakprocedures en daarmee uw bedrijf optimaliseren

Productcertificaten



Bedrijfscertificaten



EMAS: Meest veeleisende systeem voor een duurzaam milieubeheer volgens de strengste EU-criteria



DIN ISO 14001: Internationaal erkend milieumanagementsysteem



DIN ISO 50001: Internationaal erkend energiemanagementsysteem



DIN ISO 9001: Internationaal erkend kwaliteitsmanagementsysteem



EcoVadis: Aanbieder van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen

LONGLIFE matt

Zeer doeltreffende matte vloeremulsie

Slijtagebestendig | Matte uitstraling | Verhoogde veiligheid

Productprofiel

- LONGLIFE matt is een doeltreffende emulsie die uitstekende resultaten levert.
- LONGLIFE matt verzekert een lange levensduur en hoge weerstand tegen afslijten dankzij de speciaal ontwikkelde technologie.
- Het gebruik van speciale polymeren voorkomt witte wolkvorming in de beschermfilm na onderhoudsreiniging.
- LONGLIFE matt is bijzonder geschikt voor gebruik in zorginstellingen dankzij de slipresistentie en een zeer goede weerstand tegen alcohol en desinfectiemiddelen. Geschikt voor vloeren waar een matte uitstraling is vereist.
- Slipresistentie is gecertificeerd volgens DIN 18032-2.
- De beschermfilm van LONGLIFE matt verzekert een uitstekende slijtageweerstand wegens zijn elastische eigenschappen en buitengewone hechting op alle vloertypes.
- Dankzij de bijzondere eigenschappen kan LONGLIFE matt eveneens gebruikt worden op vochtige linoleumvloeren. Het vernieuwen van de beschermfilm is mogelijk zonder verhoging van het glansniveau.
- Ideaal te gebruiken met LINAX complete die gemakkelijk de film van LONGLIFE matt verwijderd.
- Doordat milieubelastende ingrediënten zoals zink, TBEP, parfum en gefluoreerde vloeimiddelen geweerd worden uit het product, neemt LONGLIFE matt zijn verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties.

Toepassingsgebied

- LONGLIFE matt is geschikt voor universele toepassing op alle vloeren die men kan voorzien van een beschermlaag zoals elastische vloeren van PVC, linoleum, natuurrubber en andere speciale synthetische materialen.
- Speciaal aanbevolen voor sterk belopen en hoog belaste vloeren in hospitalen, verzorgingstehuizen, medische praktijken etc. waar half matte beschermlagen met lange levensduur en slipresistentie worden vereist.
- Niet te gebruiken op gepolijste stenen vloeren, keramische vloeren, evenals onverzegeld hout.
- Steeds de producten schudden vóór gebruik.

Gebruiks-, opslag- en milieu-instructies:

Voor de ingrediëntenlijst verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad. Product strikt voorbehouden voor professioneel gebruik. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor alle informatie over hantering, opslagomstandigheden en verwijdering.

Verkoopenheden:


714289 - 2 x 5 l



pH waarde




Toepassing en dosering



Doseer in functie van toepassing. Volg de onderstaande instructies.




Schudden vóór gebruik.



Vloer voorbereiding


Neem alle vuil weg en verwijder oude emulsielagen door strippen.



geconcentreerd


Basisverzorging

Gelijkmatig 2 tot 3 lagen aanbrengen. Minimum 30 minuten laten drogen tussen de verschillende lagen.



Grote oppervlakken

Werk in secties, nat op nat overlappen. Verbruik ongeveer 2 l / 100 m².



200 ml/l

Bijwerken toplaag

Kleine krassen verwijderen met de spray-methode en highspeed machine met rode pad.



Spray op de vloer en behandel de vloer met een éénzijdigsmachine en de standaard blauwe pad.

Meer informatie vindt u op: www.green-care-academy.com