

LONGLIFE matt

Matt gulvpolish med høy ytelse



Informasjon om bærekraftighet

Bærekraftig bidrag

- Registrert i den positive listen til 'Die Umweltberatung'
- Full forkasting av giftige og skadelige materialer
- Bedre ytelse enn andre produkter ved lavere konsentrasjoner
- Med overflateaktive stoffer av fornybar plantebasert opprinnelse
- LONGLIFE matt med alle ingredienser er fullstendig biologisk nedbrytbart og har bevist denne viktige egenskapen i en akkreditert mineraliseringstest i henhold til OECD 302 B-standard



Kvalitet og ytelse

- Mer enn 30 års erfaring i utvikling av høytytelses og integrert bærekraftige rengjøringskonsepter
- Våre Green Care Professional-produkter produseres utelukkende i de EMAS-sertifiserte fabrikkene i Mainz og Hallein i samsvar med de høyeste kvalitetsstandardene



Trygg for mennesker og miljø

- Våre formler og emballasje er trygge for mennesker og natur, så vel som biologiske og tekniske sykluser når de brukes riktig
- LONGLIFE matt er formulert fra lett biologisk nedbrytbare råvarer



Sirkulære rengjøringsprodukter

- Produksjon med intensiv bruk av fornybare råvarer og energi inntil 100 % fra vannkraft, solenergi og geotermisk kraft
- For å finne ut hvor mye plast, CO₂ og råolje som kan spares med Green Care Professional-produkter, besøk: get.wmprof.com



Bærekraftig lønnsomhet

- Våre intelligente systemer og effektive formler muliggjør presis og økonomisk dosering samt fullstendig tømning av emballasjen
- Omfattende og konsekvent praktisert Filosofi om bærekraftig ledelse



Omfattende service

- Som en strategisk partner tilbyr vi omfattende kunnskapsoverføring gjennom helhetlig rådgivning og støtte som en del av vårt Green Care Academy
- Skreddersydde hygieneplaner og rengjøringsanbefalinger som optimaliserer rengjøringsrutinene og dermed virksomheten

Produktsertifikater



Selskapssertifikater for styringssystemer



EMAS: Mest krevende system for bærekraftig miljøforvaltning i henhold til de strengeste EU-kriteriene



DIN ISO 14001: Internasjonalt anerkjent miljøstyringssystem



DIN ISO 50001: Internasjonalt anerkjent energiledelsessystem



DIN ISO 9001: Internasjonalt anerkjent kvalitetsstyringssystem



EcoVadis: Leverandør av bedriftsvurderinger for bærekraft

LONGLIFE matt

Matt gulvpolish med høy ytelse

Motstandsdyktig | Matt utseende | Høykvalitets pleiebeskyttelse

Produktprofil

- LONGLIFE matt er en høytytelses dispersjon som gir utmerkede resultater.
- LONGLIFE matt er også en høykvalitets pleiebeskyttelse for naturlig tregulv, hvor midlet danner et motstandsdyktig beskyttende lag for å forlenge levetiden til gulvbelegget.
- LONGLIFE matt sikrer enestående holdbarhet og motstand takket være spesialutviklet teknologi.
Bruk av spesielle polymerer forhindrer tilsmussing av beskyttelsesfilmen etter vedlikeholdsrengjøring.
Produktet bevarer overflaten og utsetter en fornyelse med omfattende sliping.
- Takket være en meget god alkohol- og desinfeksjonsmotstand samt glimotstand, er LONGLIFE matt spesielt egnet for bruk i helsevesenet og hvor et matt utseende er nødvendig. Glimotstanden er sertifisert i henhold til DIN 18032-2.
- Beskyttelsesfilmen levert av LONGLIFE matt gir enestående motstand, samtidig som den har høye elastiske egenskaper og ekstraordinær vedheft på alle typer gulv.
- Takket være sine spesielle egenskaper kan LONGLIFE matt også påføres fuktige linoleumsgulv. En fornyelse av beskyttelsesfilmen er mulig uten vesentlig økning av glansnivået.
- Dette produktet fungerer ideelt i et system med LINAX complete, som lett fjerner LONGLIFE matt polymerfilmer.
- Takket være fullstendig fravær av farlige ingredienser som sink, TBEP, parfyme og fluoreerte nivåeringsmidler, tar LONGLIFE matt ansvaret for kommende generasjoner.

Anvendelsesområde

- LONGLIFE matt er egnet for generell bruk på alle gulvbelegg, og spesielt elastiske gulv av PVC, linoleum, naturgummi og andre spesielle syntetiske materialer.
- Det kan til og med brukes på oljet og lakkert treverk som eik, bøk og gran, samt på massive og behandlede parkettgulv.
- Spesielt anbefalt for mye trafikkerte områder, for eksempel sykehus, pleiehjem, legekontorer mv., hvor halvmatte belegg med høy holdbarhet og høy glidebestandighet er påkrevd.
- Må ikke brukes på polerte steingulv, steinfliser, samt på uforseglet tre.
- Det kan også brukes til gulvbelegg som er grunnet med TIMBER natura.

Håndtering, lagring og miljøinstruksjoner:

For ingredienslisten, se sikkerhetsdatabladet. Produktet er strengt forbeholdt profesjonell bruk. For all informasjon om håndtering, lagringsforhold avhending, se sikkerhetsdatabladet.

Salgsenheter


714289 - 2 x 5 l



pH-verdi




Anvendelse og dosering



Doser i forhold til påføring. Følg instruksjonene nedenfor.




Rist før bruk.



Forberedelse av gulv


rydd gulvet, fjern all skitt og gamle lag.



konsentrert


Innledende behandling

påfør 2-3 tynne og jevne lag. Tørketiden mellom anvendelse er minst 30 min.



Store områder

arbeid seksjonsvis og påfør vått i vått. Forbruk: ca. 2l/100m².



200 ml/l

Oppfriskning av gulvpolish

fjern små riper ved hjelp av rengjøringspray og høyhastighetsmaskin med rød pad.



spray på gulvet og behandle med en skuringsmaskin med en standard blå pad.

Lær mer på: www.green-care-academy.com