

LONGLIFE matt

Mycket effektiv, matt golvpolish

Hållbarhetsinformation

Hållbart bidrag

- Registrerat i den positva listan „Die Umweltberatung"
- Fullständigt uteslutande av giftiga och skadliga material
- Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentration
- Med tensider av förnybart vegetabiliskt ursprung
- LONGLIFE matt med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna viktiga egenskap i ett ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden

Kvalitet & prestanda

- Mer än 30 års erfarenhet av utveckling av högpresterande och integrerat hållbara rengöringskoncept
- Våra Green Care Professional-produkter tillverkas uteslutande i de EMAS-certifierade anläggningarna i Mainz och Hallein i enlighet med de högsta kvalitetsstandarderna

Säkert för människor och miljö

- Våra formler och förpackningar är säkra för människor och natur såväl som biologiska och tekniska kretslopp när de används på rätt sätt
- LONGLIFE matt är formulerat från lätt biologiskt nedbrytbara råvaror

Cirkulära rengöringsprodukter

- Produktion med intensiv användning av förnybara råvaror och energi upp till 100 % från vattenkraft, sol- och geotermisk kraft
- För att ta reda på hur mycket plast, CO^2 och råolja som kan sparas med Green Care Professional-produkter, besök: get.wmprof.com

Hållbar lönsamhet

- Våra intelligenta system och effektiva formler möjliggör exakt och ekonomisk dosering samt fullständig tömning av förpackningen
- Omfattande och konsekvent praktiserad filosofi om hållbar förvaltning

Omfattande service

- Som en strategisk partner erbjuder vi omfattande kunskapsöverföring genom holistisk rådgivning och support som en del av vår Green Care Academy
- Skräddarsydda hygienplaner och städrekommendationer som optimerar dina städprocedurer och därmed din verksamhet

Produktcertifikat

DIE UMWELT BERATUNG

Företagscertifikat för ledningssystem

EMAS: Mest krävande system för hållbar miljöledning i enlighet med de strängaste EU-kriterierna

DIN ISO 14001: Internationellt erkänt miljöledningssystem

DIN ISO 50001: Internationellt erkänt energiledningssystem

DIN ISO 9001: Internationellt erkänt kvalitetsledningssystem

EcoVadis: Leverantör av företagens hållbarhetsbetyg

LONGLIFE matt

Mycket effektiv, matt golvpolish

Motståndskraftig | Matt finish | Högkvalitativt vårdsskydd



pH-värde

8

Produktprofil

- LONGLIFE matt är en högpresterande dispersion som ger utmärkt resultat.
- LONGLIFE matt är också ett högkvalitativt vårdskydd för naturligt trägolv, där medlet bildar ett resistent skyddsskikt för att förlänga golvbeläggningens livslängd.
- LONGLIFE matt ger enastående hållbarhet motstånd tack vare specialutvecklad teknik.
- Användningen av särskilda polymer förhindrar att skyddsfilmen grumlas efter underhållsrengöring.
- Produkten bevarar ytan och fördröjar en förnyelse med omfattande slipning.
- Tack vare en mycket bra alkohol, desinfektionsresistans samt glidmotstånd är LONGLIFE matt särskilt lämpad att användas på vårdinrättningar och där det krävs en matt finish.Glidmotståndet är certifierat I enlighet med DIN 18032-2.
- Den skyddande filmen som ges av LONGLIFE matt ger enastående motstånd samtidigt som den har mycket elastiska egenskaper och fenomenal vidhäftning på alla golvtyper.
- Dess särskilda egenskaper gör att LONGLIFE matt även kan användas på linoleumgolv som fortfarande är fuktiga. Det går att förnya skyddsfilmen utan att höja glansnivån signifikant.
- Den här produkten fungerar idealiskt i ett system med LINAX complete som enkelt tar bort LONGLIFE matt-polymerfilmer.
- Genom att helt avstå från farliga ingredienser som zink, TBEP, parfym och flourerade utflytningsmedel tar LONGLIFE matt ansvar för framtida generationer.

Användningsområde

- LONGLIFE matt kan användas på alla beläggningsbara golv, särskilt elastiska golv av PVC, linoleum, naturgummi och andra speciella syntetmaterial.
- Det kan även appliceras på oljat och lackerat trä som ek, bok och gran samt på massiva och behandlade parkettgolv.
- Rekommenderas särskilt för högtrafikerade områden, t.ex. sjukhus, vårdhem, hälsokliniker o.s.v. där det krävs halvmatt beläggning med hög hållbarhet och högt glidmotstånd.
- Får inte användas på polerade stengolv, stengodsplattor samt på oförseglat trä.
- Det kan också användas för golvbeläggningar som har grundats med TIMBER natura.

Hanterings-, förvarings- och miljöanvisningar:

För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet. Produkten är strikt reserverad för professionellt bruk. För all information om hantering, lagringsförhållanden och bortskaffande, se säkerhetsdatabladet.

Försäljningsenheter:

714289 - 2 x 5 l

Användning och dosering



Dosera i förhållande till användningsområde. Följ anvisningarna nedan.



Omskakas före användning.



Förberedelse av golvet
skala av golvet, avlägsna all smuts och gamla dispersionsskikt.



koncentrerad

Initial behandling
applicera 2-3 tunnaoch likformade skikt.Torktid mellan applikationernaminst 30 min.



Större ytor
arbeta i sektioner och applicera vått i vått.
Användning: ung. 2 L / 100 m².



200 ml/l

Mindre reparationer
ta bort lätta repor med sprejrengöringsmetoden och en höghastighets-maskin med röd rondell.



Spreja på golvet och behandla med enkelskivemaskin och en vanlig blå dyna.

Läs mer på: www.green-care-academy.com

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com I + 49 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286