

LONGLIFE polish

Högblank golvpolish

Hållbarhetsinformation

Hållbart bidrag

- Registrerat i den positva listan „Die Umweltberatung"
- Fullständigt uteslutande av giftiga och skadliga material
- Överträffar andra produkter vid lägre användningskoncentration
- Med tensider av förnybart vegetabiliskt ursprung
- LONGLIFE polish med alla dess ingredienser är helt biologiskt nedbrytbar och har påvisat denna viktiga egenskap i ett ackrediterat mineraliseringstest enligt OECD 302 B-standarden

Kvalitet & prestanda

- Mer än 30 års erfarenhet av utveckling av högpresterande och integrerat hållbara rengöringskoncept
- Våra Green Care Professional-produkter tillverkas uteslutande i de EMAS-certifierade anläggningarna i Mainz och Hallein i enlighet med de högsta kvalitetsstandarderna

Säkert för människor och miljö

- Våra formler och förpackningar är säkra för människor och natur såväl som biologiska och tekniska kretslopp när de används på rätt sätt
- LONGLIFE polish är formulerat från lätt biologiskt nedbrytbara råvaror

Cirkulära rengöringsprodukter

- Produktion med intensiv användning av förnybara råvaror och energi upp till 100 % från vattenkraft, sol- och geotermisk kraft
- För att ta reda på hur mycket plast, CO^2 och råolja som kan sparas med Green Care Professional-produkter, besök: get.wmprof.com

Hållbar lönsamhet

- Våra intelligenta system och effektiva formler möjliggör exakt och ekonomisk dosering samt fullständig tömning av förpackningen
- Omfattande och konsekvent praktiserad filosofi om hållbar förvaltning

Omfattande service

- Som en strategisk partner erbjuder vi omfattande kunskapsöverföring genom holistisk rådgivning och support som en del av vår Green Care Academy
- Skräddarsydda hygienplaner och städrekommendationer som optimerar dina städprocedurer och därmed din verksamhet

Produktcertifikat

DIE UMWELT BERATUNG

Företagscertifikat för ledningssystem

EMAS: Mest krävande system för hållbar miljöledning i enlighet med de strängaste EU-kriterierna

DIN ISO 14001: Internationellt erkänt miljöledningssystem

DIN ISO 50001: Internationellt erkänt energiledningssystem

DIN ISO 9001: Internationellt erkänt kvalitetsledningssystem

EcoVadis: Leverantör av företagens hållbarhetsbetyg

LONGLIFE polish

Högblank golvpolish

Universal | Säker | Kostnadseffektiv



pH-värde

8

Produktprofil

- LONGLIFE polish är ett universal golvpolish med enastående miljöegenskaper. Av den anledningen värnar det om människors hälsa och städpersonalens säkerhet.
- Samtidigt som arbetssäkerheten förbättras, förbättrar detta lättanvända golvpolish varje golv oavsett dess ursprungliga skick. Det är lätt att applicera ger pålitliga beläggningsresultat med endast två dispersionss kikt.
- Den minimala risken för att det dammar, dess goda poleringsförmågor och möjligheten att enkelt återställa filmen gör LONGLIFE polish till ett tillförlitligt och varaktigt golvpolish. Dess certifiering i enlighet med DIN 18032-2 bevisar enastående antihalkegenskaper för ökad säkerhet
- Denna produkt fungerar idealiskt i ett system med LINAX stripper, vilket även enkelt avlägsnar flera lager LONGLIFE polish polymerfilm.
- Genom att helt utesluta farliga ingredienser så som metallsalter, TBEP, fluorerade utjämningsmassor, sili kontensider och parfym tar LONGLIFE polish ansvar för kommande generationer.

Användningsområde

- LONGLIFE polish passar för universal användning på alla beläggningsbara golv, i synnerhet elastiska golv gjorda av PVC, linoleum, naturgummi och andra speciella syntetiska material. Passar även för hårda golv, t.ex. natursten och täta trägolv.
- Ska inte användas på polerade stengolv, klinkers eller på öppna trägolv.

Hanterings-, förvarings- och miljöanvisningar:

För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet. Produkten är strikt reserverad för professionellt bruk. För all information om hantering, lagringsförhållanden och bortskaffande, se säkerhetsdatabladet.

Försäljningsenheter:

712514 - 2 x 5 l

Användning och dosering



Dosera i förhållande till användningsområde. Följ anvisningarna nedan.



Förberedelse av golvet
skala av golvet, avlägsna all smuts och gamla dispersionsskikt.



koncentrerad

Initial behandling
applicera 2-3 tunnaoch likformade skikt.Torktid mellan applikationernaminst 30 min.



Öppna golvytor
arbeta i sektioner och applicera vått i vått.
Användning: ung. 2 L / 100 m².



200 ml/l

Mindre reparationer
ta bort lätta repor med sprejrengöringsmetoden och en höghastighets-maskin med röd rondell.

Läs mer på: www.green-care-academy.com

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com I + 49 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286