

LONGLIFE stone

Langtidsvirkende, højglans emulsionspolitur



Oplysninger om bæredygtighed

Bæredygtigt bidrag

- Registreret i positivlisten hos 'Die Umweltberatung'
- Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giftige og skadelige materialer
- Præster bedre end andre produkter ved lavere koncentration
- Med overfladeaktive stoffer af vedvarende vegetabilsk oprindelse
- LONGLIFE stone med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist denne vigtige egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest efter OECD 302 B standarden



Kvalitet og ydeevne

- Mere end 30 års erfaring i udvikling af højtydende og integreret bæredygtige rengøringskoncepter
- Vores Green Care Professional-produkter produceres udelukkende i de EMAS-certificerede fabrikker i Mainz og Hallein i overensstemmelse med de højeste kvalitetsstandarder



Sikker for mennesker og miljø

- Vores formler og emballage er sikre for mennesker og natur såvel som biologiske og tekniske kredsløb, når de bruges korrekt
- LONGLIFE stone er formuleret af let biologisk nedbrydelige råmaterialer



Cirkulære rengøringsmidler

- Produktion med intensiv brug af vedvarende råmaterialer og energi op til 100 % fra vandkraft, sol- og geotermisk energi
- For at finde ud af, hvor meget plast, CO² og råolie der kan spares med Green Care Professional-produkter, besøg: get.wmprof.com



Bæredygtig rentabilitet

- Vores intelligente systemer og effektive formler muliggør præcis og økonomisk dosering samt fuldstændig tømning af emballagen
- Omfattende og konsekvent praktiseret filosofi om bæredygtig ledelse



Omfattende service

- Som strategisk partner tilbyder vi omfattende knowhow-overførsel gennem holistisk rådgivning og support som en del af vores Green Care Academy
- Skræddersyede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger, der optimerer dine rengøringsprocedurer og dermed din virksomhed

Produkt certificeringer



Virksomhedscertifikater for ledelsessystemer



EMAS: Mest krævende system for bæredygtig miljøstyring i overensstemmelse med de strengeste EU-kriterier



DIN ISO 14001: Internationalt anerkendt miljøledelsessystem



DIN ISO 50001: Internationalt anerkendt energiledelsessystem



DIN ISO 9001: Internationalt anerkendt kvalitetsstyringssystem



EcoVadis: Udbyder af virksomheders bæredygtighedsvurderinger

LONGLIFE stone

Langtidsvirkende, højglans emulsionspolitur

Langtidsvirkende | Højglans | Til stengulve

Produktprofil

- LONGLIFE stone er en højglans, slidstærk emulsionspolitur til naturlige og kunstige stengulve.
- Den plejende LONGLIFE stone er skridsikker takket være de kraftige plejekomponenter, selv ved hyppig belastning.
- Den omkostnings- og tidsbesparende LONGLIFE stone er meget modstandsdygtig over for hælmærker og snavs, selv under de største belastninger.
- Hurtig polering øger holdbarheden, bevarer overfladen og reducerer gentilsmudsning.
- Beskyttelsesfilmen af LONGLIFE stone har en høj fyldeevne og giver et ensartet, højglans udseende efter den første påføring.
- Ved helt at undgå skadelige indholdsstoffer, som zink, TBEP, parfume og fluoriserede flydningsmidler, tager LONGLIFE stone ansvaret for kommende generationer.

Anvendelsesområde

- Velegnet til naturlige og kunstige stengulve, inklusive absorberende stengulve.
- Må ikke bruges på glaserede fliser og fine stenoverflader.

Håndterings-, opbevarings- og miljøinstruktioner:

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet. Produktet er strengt forbeholdt professionel brug. For alle oplysninger om håndtering, opbevaringsforhold og bortskaffelse, se venligst sikkerhedsdatabladet.

Salgsenheder:


716062 - 2 x 5 l




pH-værdi




Påføring og dosering



Doseres i forhold til påføring og graden af tilsmudsning. Følg vejledningen herunder.




Forberedelse af gulvet
afrens gulvet, fjern al snavs og gamle dispersionslag.




koncentreret

Indledende behandling
påfør 2-3 tynde og ensartede lag. Tørretid mellem påføringem mindst 30 min.




arbejd i sektioner og påfør vådt i vådt. Forbrug: ca. 2l/100m².



200 ml/l

Genopfriskning af belægning

fjern små skrammer ved hjælp af sprøjterensningsmetoden og en højhastigheds-maskine med rød pude.



Efter den betydelige tørretid (en dag) skal der poleres vha. ultrahøjhastighedsmetoden (> 1000 U).

Lær mere på: www.green-care-academy.com