

LONGLIFE stone

Kauakestev, tugeva läikega emulsioon-poleerimisvahend



Jätkusuutlikkuse teave

Jätkusuutlik panus

- Registreeritud Austria keskkonnaliidu „Die Umweltberatung“ heas nimekirjas
- Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet
- Väiksem kontsentratsioon, kuid tõhusam teistest
- Taastuvate taimse päritoluga pindaktiivsete ainetega
- LONGLIFE stone ja kõik selle komponendid on täielikult biolagunevad, seda on tõestatud OECD 302 B standardile vastava akrediteeritud mineraliseerimiskatsesega



Kvaliteet ja jõudlus

- Rohkem kui 30-aastane kogemus suure jõudlusega ja terviklikult jätkusuutlike puhastuskontseptsioonide väljatöötamisel
- Meie Green Care Professional tooted on toodetud ainult EMAS-i sertifikaadiga tehastes Mainzis ja Halleinis kooskõlas kõrgeimate kvaliteedistandarditega.



Ohutu inimestele ja keskkonnale

- Meie retseptid ja pakendid on õige kasutamise korral inimestele ja loodusele ning bioloogilistele ja tehnilistele tsüklitele ohutud
- LONGLIFE stone on valmistatud kergesti biolagunevast toorainest



Tsirkulaarsed puhastusvahendid

- Tootmine toimub taastuvatest toorainetest ja kuni 100% hüdro-, päikese- ja maasoojusenergiast toodetud energia kasutamisel
- Kui soovite teada saada, kui palju plasti, CO² ja toornafta saab Green Care Professional toodetega kokku hoida, külastage veebisaiti get.wmprof.com



Jätkusuutlik kasumlikkus

- Meie intelligentsed süsteemid ja tõhusad retseptid võimaldavad täpset ja säästlikku doseerimist ning pakendi täielikku tühendamist
- Põhjalik ja järjepidevalt praktiseeritud säästva majandamise filosoofia



Terviklik teenindus

- Strateegilise partnerina pakume terviklikku oskusteabe edasiandmist läbi tervikliku nõustamise ja toe meie Green Care Academy raames.
- Kohandatud hügieeniplaanid ja puhastussoovitused, mis optimeerivad teie puhastusprotseduure ja seeläbi teie ettevõtet

Toote sertifikaadid



Ettevõtte juhtimissüsteemi sertifikaat



EMAS: kõige nõudlikum süsteem jätkusuutlikuks keskkonnajuhtimiseks, mis vastab ELi rangeimatele kriteeriumidele




DIN ISO 14001: rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnajuhtimissüsteem



DIN ISO 50001: Rahvusvaheliselt tunnustatud energiajuhtimissüsteem



DIN ISO 9001: rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteem



EcoVadis: Ettevõtluse jätkusuutlikkuse reitingute pakkuja

LONGLIFE stone

Kauakestev, tugeva läikega emulsioon-poleerimisvahend

Kauakestev | Tugeva läikega | Kivist põrandakatetele

Toote profiil

- LONGLIFE stone on tugeva läikega kulumiskindel emulsioon-poleerimisvahend looduslikust või tehiskivist põrandakatetele.
- Ohutuse tagamiseks on LONGLIFE stone libisemiskindel, sest selle koostisse kuulub tugevatoimelisi hooldusaineid ka väga käidavatele põrandatele.
- LONGLIFE stone on ökonoomne ja säästab aega ning on väga vastupidav kontsajälgedele ja määrdumisele ka suure koormuse korral.
- Suurel kiirusel poleerimine suurendab pinna vastupidavust, aitab pinda säilitada ja vähendab määrdumist.
- LONGLIFE stone tekitab pinnale tugeva täitmisvõimega kaitsva kile ning annab esimese pealekandmisega ühtlase ja tugevalt läikiva tulemuse.
- Loobudes täielikult ohtlikest komponentidest, nagu tsink, TBEP, lõhnaained ja fluoritud tasandusained, võtab LONGLIFE stone vastutuse tulevaste põlvkondade ees.

Kasutusala

- Mugav looduslikust või tehiskivist põrandakatete korral, sh imavad kivipõrandad.
- Ärge kasutage glasuurplaatidel ja hinnalistel kivipindadel.

Lisateavet leiате aadressilt [green-care-academy.com](http://www.green-care-academy.com)

Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskarti Toode on rangelt ainult professionaalseks kasutamiseks. Kogu teabe käsitlemise, ladustamistingimuste ja käitlemise kohta leiате ohutuskardilt.

Müügiühikud


716062 - 2 x 5 l




pH-väärtus:




Kasutamine ja doseerimine



Kasutusest ja mustusest sõltuv kogus. Järgige allolevaid juhiseid.




Pinnase ettevalmistamine
põranda polituurikihi, mustuse ja vana dispersioonikihi eemaldamine.




kontsentreeritud

Esialgne töötlemine
kandke peale 2–3 õhukestja ühtlast kihti.
Kuivamisaeg vähemalt 30 min pärast kasutamist.




töötage jaokaupa ja kandke märjalt pinnale. Kulu: umbes 2 L / 100 m².



200 ml/l

Pealmise kihi eemaldamine
pihustage põrandale ning töödelge üheketallise seadme ja sobiva padjaga.



Pärast piisavat kuivamisaega (üks päev) poleerige ülikõrge kiirusega meetodil (>1000 U).

Lisateavet leiате aadressilt www.green-care-academy.com