

LONGLIFE stone

Pitkäkestoinen, korkeakiiltainen
kiillotusemulsio



Kestävän kehityksen tiedot

Panos kestävään kehitykseen

- Rekisteröity "Die Umweltberatung" positiivisten aineiden listalla
- Ei lainkaan myrkyllisiä tai haitallisia aineita
- Ylivertaista suoritustehoa pienemmillä pitoisuuksilla
- Sisältää uusiutuvia kasviperäisiä pinta-aktiivisia aineita
- LONGLIFE stone kaikkine ainesosineen on täysin biohajoava – ominaisuus, joka on todistettu OECD 302 B -standardin mukaisessa virallisessa mineralisaatiokokeessa



Laatu ja suorituskyyky

- Yli 30 vuoden kokemus korkean suorituskyvyn ja kokonaisvaltaisesti kestävien puhdistuskonseptien kehittämisestä
- Green Care Professional -tuotteemme valmistetaan yksinomaan EMAS-sertifioituissa tehtaissa Mainzissa ja Halleinissa korkeimpien laatustandardien mukaisesti.



Turvallinen ihmisille ja ympäristölle

- Kaavamme ja pakkauksemme ovat oikein käytettynä turvallisia ihmisille ja luonnolle sekä biologisille ja teknisille kierroille
- LONGLIFE stone on formuloitu helposti biohajoavista raaka-aineista



Kiertotalouden puhdistustuotteet

- Tuotanto, jossa käytetään intensiivisesti uusiutuvia raaka-aineita ja energiaa jopa 100 % vesivoimasta, aurinkoenergiasta ja maalämpöstä
- Saadaksesi selville, kuinka paljon muovia, hiilidioksidia ja raakaöljyä voidaan säästää Green Care Professional -tuotteilla, käy osoitteessa get.wmprof.com



Kestävä kannattavuus

- Älykkäät järjestelmämme ja tehokkaat kaavat mahdollistavat tarkan ja taloudellisen annostelun sekä pakkausten täydellisen tyhjennyksen
- Kattava ja johdonmukaisesti harjoitettu kestävä johtamisen filosofia



Kattava palvelu

- Strategisena kumppanina tarjoamme kokonaisvaltaista osaamisen siirtoa kokonaisvaltaisen konsultoinnin ja tuen kautta osana Green Care Academyamme.
- Räätylöödyt hygieniasuunnitelmat ja puhdistussuositukset optimoivat siivoustoimenpiteesi ja siten yrityksesi

Tuotesertifikaatit



Yritystodistukset johtamisjärjestelmiin



EMAS: Vaativin kestävä ympäristöhallinnan järjestelmä EU:n tiukimpien kriteerien mukaisesti



DIN ISO 14001: Kansainvälisesti tunnustettu ympäristöjärjestelmä



DIN ISO 50001: Kansainvälisesti tunnustettu energianhallintajärjestelmä



DIN ISO 9001: Kansainvälisesti tunnustettu laatujohtamisjärjestelmä



EcoVadis: Yritysten kestävyysluokitusten tarjoaja

LONGLIFE stone

Pitkäkestoinen, korkeakiiltainen kiillotusemulsio

Pitkäkestoinen | Korkeakiiltainen | Kivilattioille

Tuoteprofiili

- LONGLIFE stone on korkeakiiltainen, kulutusta ja repeytymistä kestävä emulsiokiillotusaine luonnon- ja tekokivilattioille.
- Turvallisuuskäytöstä hoitava LONGLIFE stone on kovassakin käytössä liukumaton sisältämiensä tehokkaiden hoitokomponenttien ansiosta.
- Kustannuksia ja aikaa säästävä LONGLIFE stone kestää hyvin kantapään jälkiä ja likaa jopa korkeimmassa rasituksessa.
- Nopea kiillotus lisää kestävyttä, suojaa pintaa ja vähentää likaantumista.
- LONGLIFE stone suojakalvolla on korkea täyttökyky ja se antaa tasaisen, korkeakiiltoisen ulkonäön ensimmäisen käyttökerran jälkeen.
- Luopuen kaikista haitallisista ainesosista, kuten sinkistä, TBEP:stä ja fluoratuista vaaitusaineista, LONGLIFE stone ottaa vastuun tulevista sukupolvista.

Käyttökohde

- Kätevä kivilattioille, luonnollisille tai keinotekoisille, mukaan lukien imukykyiset kivilattiat.
- Älä käytä lasitetuille laatoille ja hienoille kivipinnoille.

Käsittely-, varastointi- ja ympäristöohjeet:

Aineosaluettelo on käyttöturvallisuustiedotteessa. Tämä tuote on tarkoitettu ammattimaiseen käyttöön. Katso kaikki tiedot käsittelystä, varastointiolosuhteista ja hävittämisestä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkauskoot


716062 - 2 x 5 l




pH-arvo



Käyttö ja annostelu




Annostelu käyttötavan ja likaisuuden mukaan. Noudata alla olevia ohjeita.



Lattia-aine


kuori lattia, poista kaikki lika ja vanhat levityskerrokset.




tiivistetty

Alkukäsittely

levitä 2-3ohutta ja yhdenmukaistakerrosta. Kuivumisaikakäytön jälkeenvähintään 30 min.




toimi lohkoittain ja levitä märkä märeille. Käyttö: noin 2 L / 100 m²



200 ml/l

Päälysteen uusiminen

poista vähäiset naarmut käyttäen ruisku-puhdistusmenetelmää ja suurinopeuksista konetta, jossa on punainen lappu.



Kun riittävä kuivumisaika (yksi päivä) on kulunut, kiillota Ultra High-Speed-Method -menetelmällä (>1000 U).

Lisätietoja osoitteessa: www.green-care-academy.com