

LONGLIFE stone

Pulēšanas emulsija ilgnoturīgam, augstas spīduma pakāpes pārklājumam

Informācija par ilgtspējību

Ilgtspējīgs ieguldījums

- Reģistrēts „Die Umweltberatung“ pozitīvo lietu sarakstā
- Nesatur toksiskos un kaitīgos materiālus
- Pārspēj citus produktus, lietojot līdzekli zemā lietošanas koncentrācijā
- Ar atjaunojamu augu izcelsmes virsmaktīvām vielām
- LONGLIFE stone ar visām tā sastāvdaļām ir pilnībā bioloģiski noārdāms, un šī svarīgā īpašība tika apstiprināta akreditētos mineralizācijas testos atbilstoši OECD 302 B standartam

Kvalitāte un veiktspēja

- Vairāk nekā 30 gadu pieredze augstas veiktspējas un pilnībā ilgtspējīgas tīrīšanas koncepciju izstrādē
- Mūsu Green Care Professional produkti tiek ražoti tikai EMAS sertificētās rūpnīcās Maincā un Haleinā atbilstoši augstākajiem kvalitātes standartiem.

Drošs cilvēkiem un videi

- Mūsu formulas un iepakojums ir droši cilvēkiem un dabai, kā arī bioloģiskajiem un tehniskajiem cikliem, ja tos izmanto pareizi
- LONGLIFE stone ir izveidots no viegli bioloģiski noārdāmām izejvielām

CIP tīrīšanas līdzekļi

- Ražošana, intensīvi izmantojot atjaunojamās izejvielas un enerģiju līdz 100% no hidroenerģijas, saules un ģeotermālās enerģijas
- Lai uzzinātu, cik daudz plastmasas, CO^2 un jēlnaftas var ietaupīt ar Green Care Professional produktiem, apmeklējiet vietni get.wmprof.com

Ilgtspējīga rentabilitāte

- Mūsu inteliģentās sistēmas un efektīvās formulas nodrošina precīzu un ekonomisku dozēšanu, kā arī pilnīgu iepakojuma iztukšošanu
- Visaptveroša un konsekventi praktizēta ilgtspējīgas pārvaldības filozofija

Visaptverošs serviss

- Kā stratēģiskais partneris mēs piedāvājam visaptverošu zinātības nodošanu, izmantojot visaptverošas konsultācijas un atbalstu mūsu Green Care akadēmijas ietvaros.
- Pielāgoti higiēnas plāni un tīrīšanas ieteikumi, kas optimizē jūsu tīrīšanas procedūras un līdz ar to arī jūsu uzņēmējdarbību

Produktu sertifikāti

Uzņēmuma pārvaldības sistēmu sertifikācija

EMAS: Visprasīgākā ilgtspējīgas vides pārvaldības sistēma saskaņā ar visstingrākajiem ES kritērijiem

DIN ISO 14001: Starptautiski atzīta vides pārvaldības sistēma

DIN ISO 50001: Starptautiski atzīta enerģijas pārvaldības sistēma

DIN ISO 9001: Starptautiski atzīta kvalitātes vadības sistēma

EcoVadis: uzņēmējdarbības ilgtspējas reitingu sniedzējs

LONGLIFE stone

Pulēšanas emulsija ilgnoturīgam, augstas spīduma pakāpes pārklājumam

Ilgnoturīgs rezultāts | Augsta spīduma pakāpe | Paredzēts akmens grīdas segumiem



Produkta apraksts

- LONGLIFE stone ir dabiskā un mākslīgā akmens grīdas segumu pulēšanas emulsija, kas nodrošina augstas spīduma pakāpes nodilumizturīgu pārklājumu.
- Drošības uzlabošanai LONGLIFE stone garantē slīdes pretestību pat aktīva grīdas lietojuma gadījumā, jo satur efektīvas iedarbības kopjošas sastāvdaļas.
- Izmaksas un laiku ietaupošā LONGLIFE stone emulsija nodrošina izcilu aizsardzību pret papēžu nospiedumiem un netīrumiem pat īpaši augstas noslodzes gadījumā.
- Liela ātruma pulēšana uzlabo izturību, saglabā virsmas kvalitāti un samazina atkārtotas notraipīšanas risku.
- LONGLIFE stone nodrošinātajai aizsargkārtai ir augsta aizpildīšanas spēja, un tā jau pēc pirmās uzklāšanas reizes piešķir segumam vienmērīgu augstas spīduma pakāpes pārklājumu.
- LONGLIFE stone emulsija rūpējas par nākamo paaudzi, jo tajā pilnīgi netiek izmantotas bīstamas sastāvdaļas, piemēram, cinks, TBEP, smaržvielas un fluoru saturošas izlīdzināšanas vielas.

Pielietojuma sfēra

- Ērti lietojams līdzeklis grīdas segumiem no dabiskā un mākslīgā akmens, tostarp absorbējošām akmens grīdām.
- Nelietojiet glazētām flīzēm un smalkakmens segumiem.

Lietošanas, uzglabāšanas un vides norādījumi:

Sastāvdaļu sarakstu lūdzam skatīt drošības datu lapā. Profesionāls paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Produkta lietošanas, uzglabāšanas un likvidēšanas norādījumus skatiet drošības datu lapā.

Preces vienības

716062 - 2 x 5 l

pH vērtība



Lietošana un dozēšana



Dozēt atkarībā no lietošanas veida un netīrības pakāpes. Ievērot sniegtās instrukcijas.



Grīdas sagatavošana
veiciet grīdas ciklēšanu, likvidējiet visus netīrumus un vecos dispersijas slāņus.



koncentrāts

Sākotnējā apstrāde
uzklājiet 2-3 plānus, viendabīgusslāņus. Katraslāņa nožūšanas laiks irvismaz 30 min.



strādājiet pa posmiem un uzklājiet, izmantojot metodi „mitrs uz mitra“. Lietošana: apm. 2 L / 100 m².



200 ml/l

Pārklājuma atjaunošana
likvidējiet nelielas skrambas, izmantojot izsmidzināšanas un tīrīšanas metodi un ātrdarbīgu iekārtu ar sarkanu paliktni.



Pēc žūšanas laika (vienas dienas) nogaidīšanas nospodriniet ar īpaši liela ātruma metodi (>1000 U).

Uzziniet vairāk vietnē www.green-care-academy.com

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com I + 49 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286