

LONGLIFE stone

Langdurige hoogglanzende
onderhoudsemulsie



Duurzaamheidsinformatie

Duurzame bijdrage

- Geregistreerd in de positieve lijst van 'Die Umweltberatung'
- Volledig wettelijk van giftige en schadelijke materialen
- Betere prestatie met lagere gebruiksconcentratie in vergelijking met andere producten
- Met oppervlakteactieve stoffen van hernieuwbare plantaardige oorsprong
- LONGLIFE stone met al zijn ingrediënten zijn volledig biologisch afbreekbaar, zoals aangetoond in een geaccrediteerde mineralisatietest conform OECD 302 B



Kwaliteit en prestaties

- Meer dan 30 jaar ervaring in de ontwikkeling van hoogwaardige en integraal duurzame schoonmaakconcepten
- Onze Green Care Professional-producten worden uitsluitend geproduceerd in de EMAS-gecertificeerde fabrieken in Mainz en Hallein volgens de hoogste kwaliteitsnormen



Veilig voor mens & milieu

- Onze formules en verpakkingen zijn veilig voor mens en natuur als ook voor de biologische en technische cycli, mits correct gebruikt
- LONGLIFE stone is samengesteld uit gemakkelijk biologisch afbreekbare grondstoffen



Circulaire schoonmaakproducten

- Productie met intensief gebruik van hernieuwbare grondstoffen en energie tot 100% uit waterkracht, zonne-energie en geothermie.
- Wilt u weten hoeveel plastic, CO₂ en ruwe olie u kunt besparen met de producten van Green Care Professional, ga dan naar: www.get.wmprof.com



Duurzame rentabiliteit

- Onze intelligente systemen en efficiënte formules maken een nauwkeurige en economische dosering mogelijk, evenals het volledig legen van de verpakking
- Uitgebreide en consequent toegepaste filosofie van duurzaam management



Uitgebreide service

- Als strategische partner bieden wij uitgebreide kennisoverdracht via holistisch advies en ondersteuning als onderdeel van onze Green Care Academy
- Op maat gemaakte hygiëneplannen en schoonmaakadviezen die uw schoonmaakprocedures en daarmee uw bedrijf optimaliseren

Productcertificaten



Bedrijfscertificaten



EMAS: Meest veeleisende systeem voor een duurzaam milieubeheer volgens de strengste EU-criteria




DIN ISO 14001: Internationaal erkend milieumanagementsysteem



DIN ISO 50001: Internationaal erkend energiemanagementsysteem



DIN ISO 9001: Internationaal erkend kwaliteitsmanagementsysteem



EcoVadis: Aanbieder van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen

LONGLIFE stone

Langdurige hoogglanzende onderhoudsemulsie

Lange levensduur | Hoogglans | Voor stenen vloeren

Productprofiel

- LONGLIFE stone is een hoogglanzende slijtvaste onderhoudsdispersie voor natuur- en kunststenen.
- LONGLIFE stone is veilig dankzij het antislipeffect van de krachtige verzorgingscomponenten zelfs bij veelvuldige belastingen.
- De kosten- en tijdbesparende LONGLIFE stone biedt een grote weerstand tegen hakstrepen en vuil, zelfs bij hoge belasting.
- Het polijsten op hoge snelheid verlengt de levensduur, behoudt het uitzicht van de vloer en vermindert de herbevuiling.
- Het polijsten op hoge snelheid verlengt de levensduur, behoudt het uitzicht van de vloer en vermindert de herbevuiling.
- Door het weren van gevaarlijke ingrediënten zoals zink, TBEP, parfum en gefluoreerde egaliseermiddelen, neemt LONGLIFE stone de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties.

Toepassingsgebied

- Geschikt voor stenen vloeren zowel natuurlijk als artificieel alsook absorberende stenen vloeren.
- Niet gebruiken op geglaazuurde tegels en fijn steengoed.

Gebruiks-, opslag- en milieu-instructies:


Voor de ingrediëntenlijst verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad. Product strikt voorbehouden voor professioneel gebruik. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor alle informatie over hantering, opslagomstandigheden en verwijdering.

Verkoopeenheden:

716062 - 2 x 5 l




pH waarde



Toepassing en dosering




Doseren volgens toepassing en vervuilingsgraad. Volg onderstaande instructies



Vloer voorbereiding

Neem alle vuil weg en verwijder oude emulsielagen door strippen.




geconcentreerd

Basisverzorging

Gelijkmatig 2 tot 3 lagen aanbrengen. Minimum 30 minuten laten drogen tussen de verschillende lagen.




Werk in secties, nat op nat overlappen. Verbruik ongeveer 2 l / 100 m².



200 ml/l

Bijwerken toplaag

Kleine krassen verwijderen met de spray-methode en highspeed machine met rode pad.



Na de droogtijd (één dag) opblokken met de Ultra High-speed Methode (>1000U).

Meer informatie vindt u op: www.green-care-academy.com