

LONGLIFE stone

Langvarig, høyglanset
emulsionspoleringsmiddel



Informasjon om bærekraftighet

Bærekraftig bidrag

- Registrert i den positive listen til 'Die Umweltberatung'
- Full forkasting av giftige og skadelige materialer
- Bedre ytelse enn andre produkter ved lavere konsentrasjoner
- Med overflateaktive stoffer av fornybar plantebasert opprinnelse
- LONGLIFE stone med alle ingredienser er fullstendig biologisk nedbrytbart og har bevist denne viktige egenskapen i en akkreditert mineraliseringstest i henhold til OECD 302 B-standard



Kvalitet og ytelse

- Mer enn 30 års erfaring i utvikling av høytytelses og integrert bærekraftige rengjøringskonsepter
- Våre Green Care Professional-produkter produseres utelukkende i de EMAS-sertifiserte fabrikkene i Mainz og Hallein i samsvar med de høyeste kvalitetsstandardene



Trygg for mennesker og miljø

- Våre formler og emballasje er trygge for mennesker og natur, så vel som biologiske og tekniske sykluser når de brukes riktig
- LONGLIFE stone er formulert fra lett biologisk nedbrytbare råvarer



Sirkulære rengjøringsprodukter

- Produksjon med intensiv bruk av fornybare råvarer og energi inntil 100 % fra vannkraft, solenergi og geotermisk kraft
- For å finne ut hvor mye plast, CO₂ og råolje som kan spares med Green Care Professional-produkter, besøk: get.wmprof.com



Bærekraftig lønnsomhet

- Våre intelligente systemer og effektive formler muliggjør presis og økonomisk dosering samt fullstendig tømning av emballasjen
- Omfattende og konsekvent praktisert Filosofi om bærekraftig ledelse



Omfattende service

- Som en strategisk partner tilbyr vi omfattende kunnskapsoverføring gjennom helhetlig rådgivning og støtte som en del av vårt Green Care Academy
- Skreddersydde hygieneplaner og rengjøringsanbefalinger som optimaliserer rengjøringsrutinene og dermed virksomheten

Produktsertifikater



Selskapssertifikater for styringssystemer



EMAS: Mest krevende system for bærekraftig miljøforvaltning i henhold til de strengeste EU-kriteriene



DIN ISO 14001: Internasjonalt anerkjent miljøstyringssystem



DIN ISO 50001: Internasjonalt anerkjent energiledelsessystem



DIN ISO 9001: Internasjonalt anerkjent kvalitetsstyringssystem



EcoVadis: Leverandør av bedriftsvurderinger for bærekraft

LONGLIFE stone

Langvarig, høyglanset emulsionspoleringsmiddel

Langvarig | Høyglans | For steingulv

Produktprofil

- LONGLIFE stone er en høyglanset, slitesterk emulsionspoleringsmiddel for naturlige og kunstige steingulv.
- Den skånsomme LONGLIFE stone er sklisikker takket være de kraftige pleiekomponentene, selv ved hyppig bruk.
- Den kostnads- og tidsbesparende LONGLIFE stone er svært motstandsdyktig mot hælmerker og smuss, selv ved høy belastning.
- Rask polering øker holdbarheten, bevarer overflaten og reduserer ny tilsmussing.
- Beskyttelsesfilmen i LONGLIFE stone har en høy fyllkapasitet og gir et jevnt, høyglanset utseende etter første påføring.
- Ved å helt avstå fra bruk av farlige ingredienser som sink, TBEP og egaliseringsmidler tilsatt fluor, påtar LONGLIFE stone seg ansvar for fremtidige generasjoner.

Anvendelsesområde

- Eget for naturlige og kunstige steingulv, inkludert absorberende steingulv.
- Må ikke brukes på glaserte fliser og fine steinoverflater.

Håndtering, lagring og miljøinstruksjoner:

For ingredienslisten, se sikkerhetsdatabladet. Produktet er strengt forbeholdt profesjonell bruk. For all informasjon om håndtering, lagringsforhold avhending, se sikkerhetsdatabladet.

Salgsenheter


716062 - 2 x 5 l




pH-verdi



Anvendelse og dosering




Doser i forhold til anvendelse og mengde smuss. Følg instruksjonene under.



Forberedelse av gulv


rydd gulvet, fjern all skitt og gamle lag.




konsentrert

Innledende behandling

påfør 2-3 tynne og jevne lag. Tørketiden mellom anvendelse er minst 30 min.



arbeid seksjonsvis og påfør vått i vått. Forbruk: ca. 2l/100m².



200 ml/l

Oppfriskning av gulvpolish

fjern små riper ved hjelp av rengjøringspray og høyhastighetsmaskin med rød pad.



Etter rimelig ventetid (én dag) må det poleres med ultrahastighetsmetoden (>1000 U).

Lær mer på: www.green-care-academy.com