

CALC free

Højeffektiv afkalker

Høj ydeevne | Forskellig funktionalitet | Hurtigtvirkende



Oplysninger om bæredygtighed

Produktprofil

- CALC free fjerner effektivt kedelsten fra porcelæn, redskaber og overflader samt olieholdige rester i opvaskemaskiner.
- Takket være midlets fremragende ydeevne sparer CALC free omkostninger og tid og muliggør længere maskinlevetid.
- CALC free hindrer korrosion og skummer meget lavt.

Anvendelsesområde

- Egnet til alle syrefaste opvaskemaskiner og vaskemaskiner.
- Til afkalkning af udstyr: Anvend en 2-10 % fortyndet opløsning. Lad den virke i 15 til 20 min (det anbefales at tænde for maskinen). Lad derefter opløsningen løbe ud og skyl af med rent vand.
- Til afkalkning af vaskemaskiner: Fortyndet – før afkalkning slås vaskemiddeldispenseren fra. Doseres med 2-10 %. Tænd for den tomme (eller fyldte) opvaskemaskine og lad den arbejde i 15 til 20 min, lad derefter opløsningen løbe af og skyl efter. En komplet vaskecyklus (vask + skyl) skal gennemføres til afkalkning af tallerkener.
- Koncentreret – Spray CALC free på og lad midlet virke. Efter afkalkning lad opløsningen løbe ud og skyl efter med rent vand.

Håndterings-, opbevarings- og miljøinstruktioner:

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet. Produktet er strengt forbeholdt professionel brug. Se sikkerhedsdatabladet for alle oplysninger om håndtering, opbevaringsforhold og bortskaffelse.

Salgsenheder:

712688 - 10 x 1 l

712686 - 2 x 5 l

Virksomhedscertifikater for ledelsessystemer



pH-værdi 1 %



Påføring og dosering



Doseres svarende til anvendelsen og vandets hårdhed. Følg vejledningen herunder.



Forebyggelse af kedelsten

Forebygger tilkalkning af varmeelementerne.



200-500 ml/l

Spray-rengøring

sprøjt direkte på eller på en passende klud. Giv midlet en smule tid til at virke og tør derefter af med en ren klud.



20-100 ml/l

Mekanisk anvendelse

Egnet til alle typer opvaskemaskiner.



Anbring porcelænet lodret og lad det dryppe af.