

CALC free

Hoch wirksamer Entkalker

Ergiebig | Vielseitig einsetzbar | Schnell wirkend



Technische Information

Produktprofil

- CALC free entfernt wirkungsvoll Kalkablagerungen von Geschirr, Geräten und Oberflächen ebenso wie öl- oder fetthaltige Rückstände in Geschirrspülern.
- Dank seiner hervorragenden Leistung spart CALC free Kosten und Zeit und ermöglicht den Maschinen eine längere Lebensdauer.
- Bei sachgerechter Anwendung keine Gefahr der Entstehung von Korrosion.
- CALC free verursacht sehr wenig Schaumbildung.

Anwendungsbereich

- Geeignet für alle säurebeständigen Spül- und Waschmaschinen.
- Zur Entkalkung von Geräten: Verwenden Sie eine verdünnte 2-10%ige Lösung. Etwa 15 bis 20 Minuten einwirken lassen (es wird empfohlen, die Maschine einzuschalten). Abtropfen lassen und mit klarem Wasser abspülen.
- Zur Entkalkung von Spülmaschinen: Verdünnt – vor dem Entkalken des Geschirrspülers die Zufuhr des Maschinengeschirreinigers abschalten. Zu 2-10% dosieren. Den leeren (oder befüllten) Geschirrspüler einschalten und 15 bis 20 Minuten laufen lassen, dann abfließen lassen und mit klarem Wasser nachspülen.
- Zur Entkalkung des Geschirrs muss ein kompletter Spülvorgang (Reinigen und Spülen) vorgenommen werden.
- Konzentriert – CALC free aufsprühen und einwirken lassen. Nach dem Entkalken abtropfen lassen und gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

Umgang, Lagerung und Entsorgung

Alle Angaben zu den Inhaltsstoffen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben zu Umgang, Lagerung und Entsorgung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Verkaufseinheit:

712688 - 10 x 1 l

712686 - 2 x 5 l

713238 - 1 x 10 l

Unternehmenszertifikate für Managementsysteme




pH-Wert



Anwendung und Dosierung



Dosierung gemäß Grad der Verschmutzung. Bitte nachfolgende Hinweise beachten.



Vermeidung von Ablagerungen
Verhindert die Verkalkung der Heizelemente.



200-500 ml/l
Spray-Verfahren
Direkt auf ein geeignetes Tuch sprühen. Kurz einwirken lassen und mit sauberen Tuch wischen.



20-100 ml/l
Mechanische Anwendung
Geeignet für alle Arten gewerblicher Geschirrspülmaschinen.



Geschirr in eine aufrechte Position stellen und abtropfen lassen.