

GREASE speed

Detergente per cucine ad alta concentrazione

Senza profumo | Ad azione rapida | Facile utilizzo



Scheda Tecnica

Profilo del prodotto

- GREASE speed è un prodotto di semplice utilizzo e rimuove facilmente olio e residui di grasso da tutte le superfici resistenti all'acqua e alle sostanze alcaline
- Gradevole e sicuro in fase di applicazione grazie alla sua formulazione priva di profumo e di coloranti
- L'applicazione di GREASE speed è rapida; può essere effettuata sia manualmente che con differenti tipologie di attrezzature meccaniche
- Adatto per gli impianti di separazione olio-grasso (Ö-Norm 5105) grazie alla rapida divisione delle fasi
- Senza profumo

Area di applicazione

- Idoneo per l'utilizzo nelle aree di preparazione degli alimenti.
- GREASE speed è stato ideato specificatamente per cucine industriali, ristoranti, hotels, mense e aziende di catering.
- Si applica nelle aree di lavorazione degli alimenti su acciaio inox, vetro, piastrelle, pietra, materiali in plastica, etc. ed è utilizzabile su pavimenti, griglie e fornelli, muri, banconi e per l'ammollo delle stoviglie prima del lavaggio in macchina.
- Non adatto su alluminio, smalto e sulle superfici non compatibili con prodotti alcalini.

Istruzioni per la manipolazione, lo stoccaggio e l'ambiente

Per l'elenco degli ingredienti, consultare la Scheda di Sicurezza. Prodotto strettamente riservato ad un uso professionale. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione, alle condizioni di stoccaggio e allo smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.

Confezionamento:

1209686 - 1 x 10 l

Certificazioni dell'azienda



Valore pH



Applicazione e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



20-50 ml/l

Ammollo

Lasciare i piatti in ammollo per 10/15 minuti.



20-100 ml/l

Pulizia spray

Spruzzare direttamente o su un panno adatto e pulire la superficie.



20-30 ml/l

Pulizia ad alte prestazioni

Utilizzabile anche con la pistola schiumatrice.



puro & 10 - 100 mL/L

Applicazione manuale

Può essere utilizzato in forni a cottura tradizionale, a vapore o griglie.

