

LONGLIFE B250

Emulgerende multifunktionspolermiddel

Beskyttelse | Pleje | Rengøring



Oplysninger om bæredygtighed

Produktprofil

- LONGLIFE B250 har flere forskellige egenskaber, som reducerer behovet for ekstra manuelt arbejde, tid og omkostninger.
- LONGLIFE B250 danner et skridsikkert (i henhold til DIN51131), robust beskyttende lag med en lys silkeagtig glans.
- Velegnet til alle vandfaste gulve, særligt når der er behov for en skridsikker overflade.
- LONGLIFE B250 beskytter gulve imod slitage og hjælper med at bevare de oprindelige gulve med kombinationen af rengøring og pleje.
- LONGLIFE B250s særlige formel er velegnet til vedligeholdende rengøring og nem og hurtig at anvende.
- Lejlighedsvis polering (400–1000 UPM) forbedrer udseendet og gør den anvendte beskyttelsesfilm kompakt, hvilket forlænger overfladens holdbarhed.

Anvendelsesområde

LONGLIFE B250 kan anvendes med fremragende resultat på forskellige typer gulve, der kan være belagt med f.eks.

PVC, linoleum, elastomerbelægning osv. Må ikke anvendes på uforseglet træ og polerede stengulve.

Yderst velegnet til skoler, administrationsområder, lagerbygninger og industri.

Håndterings-, opbevarings- og miljøinstruktioner:

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet. Produktet er strengt forbeholdt professionel brug. Se sikkerhedsdatabladet for alle oplysninger om håndtering, opbevaringsforhold og bortskaffelse.

Salgsenheder:

713460 - 5 l

Virksomhedscertifikater for ledelsessystemer




pH-værdi



Påføring og dosering



Doseres i forhold til påføring og graden af tilsmudsning. Følg vejledningen herunder.



Forberedelse af gulvet


afrens gulvet, fjern al snavs og gamle dispersionslag.



koncentreret


Indledende behandling

giv tilstrækkelig tid til at tørre mellem anvendelser.



Polering

kan poleres med en enkeltskivemaskine.



10-20 ml/l

Manuel gulvrengøring

Rengør gulvet med en ren moppe.



200 ml/l

Spray-rengøring