

LONGLIFE B250

Dispersione detergente e protettiva

Protegge | Cura | Pulisce



Scheda Tecnica

Profilo del prodotto

- LONGLIFE B250 è un prodotto versatile che consente di ridurre costi addizionali di manodopera e tempistiche di lavoro
- LONGLIFE B250 crea un resistente strato protettivo con proprietà antiscivolo (secondo la normativa DIN 51131), di aspetto lucente e vellutato
- È adatta per tutte le pavimentazioni resistenti all'acqua, specialmente dove è richiesta una finitura antiscivolo
- LONGLIFE B250 protegge le pavimentazioni dall'usura e contribuisce al mantenimento delle superfici originali, pulendole e proteggendole contemporaneamente
- La particolare formulazione di LONGLIFE B250 è stata studiata per la pulizia di manutenzione e consente un'applicazione semplice e rapida
- Una lucidatura sporadica (da 400 a 1000 giri/min) migliora ulteriormente l'aspetto e irrobustisce la pellicola protettiva rendendola ancora più resistente all'usura

Area di applicazione

- LONGLIFE B250 è utilizzabile su differenti tipi di pavimentazioni incerabili come PVC, linoleum, coperture in elastomero, etc.
- Non utilizzare su legno non vetrificato e su pavimenti in pietra lucidata.
- Particolarmente adatta per scuole, edifici pubblici, magazzini e industrie.

Istruzioni per la manipolazione, lo stoccaggio e l'ambiente

Per l'elenco degli ingredienti, consultare la Scheda di Sicurezza. Prodotto strettamente riservato ad un uso professionale. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione, alle condizioni di stoccaggio e allo smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.

Confezionamento:

1202656 - 1 x 10 l

Certificazioni dell'azienda



Valore pH



Applicazione e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



Preparazione del pavimento


rimuoverelo sporco e i vecchistrati di cera dalpavimento



puro

Trattamento iniziale

aspettare un tempo di asciugatura sufficiente tra le varie applicazioni.



Lucidatura

può essere lucidato con la monospazzola.



10-20 ml/l

Lavaggio manuale dei pavimenti

Pulire il pavimento con un mop pulito.



200 ml/l

Metodo spray