

LOGLIFE B250

Multifunctionele dispersie

Bescherming | Verzorging | Reiniging



Technische Informatie

Productprofiel

- LONGLIFE B250 heeft veelzijdige eigenschappen die bijkomende vloerbehandeling, tijd en kosten verminderen.
- LONGLIFE B250 vormt een niet-gladde (volgens DIN51131), sterke beschermende laag met een lichte zijdeglaans.
- Geschikt voor alle waterbestendige vloerbedekkingen, vooral waar een antislip afwerking vereist is.
- LONGLIFE B250 beschermt vloeren tegen slijtage en zorgt voor het behoud van de oorspronkelijke vloer door combinatie met reiniging en verzorging.
- De bijzondere formule van LONGLIFE B250 is geschikt als onderhoudsreiniger en is eenvoudig en snel te gebruiken.
- Occasioneel polijsten (400-1000 tpm) verbetert het uitzicht en verstevigt de toegepaste bescherming waardoor de duurzaamheid van het oppervlak verhoogt.



pH waarde



Toepassingsgebied

- LONGLIFE B250 is geschikt voor alle soorten waterbestendige vloeren, zoals bijvoorbeeld PVC, linoleum, elastomeervloeren etc.
- Niet gebruiken op ongelakt hout en gepolijste tegelvloeren.
- Optimaal geschikt voor scholen, administratieve ruimtes, magazijnen en industrie.

Gebruiks-, opslag- en milieu-instructies:

Voor de ingrediëntenlijst verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad. Product strikt voorbehouden voor professioneel gebruik. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor alle informatie over hantering, opslagomstandigheden en verwijdering.

Verkoopenheden:

702656 - 1 x 10 l


Bedrijfs certificaten van managementsystemen



Toepassing en dosering



Doseren volgens toepassing en vervuilingsgraad. Volg onderstaande instructies



Vloer voorbereiding


Neem alle vuil weg en verwijder oude emulsielagen door strippen.



geconcentreerd


Basisverzorging

voorzie voldoende droogtijd tussen de lagen.



Opblokken

polijsten mogelijk met éénschijfsmachine.



10-20 ml/l

Vloer manueel reinigen

dweil de vloer met een schone mop.



200 ml/l

Spraymethode