

ONGLIFE B250

Universell emulsjonspolish

Beskyttelse | Pleie | Rengjøring



Informasjon om bærekraftighet

Produktprofil

- LONGLIFE B250 har allsidige egenskaper som gjør at du slipper ekstra behandling, og sparer deg tid og penger.
- LONGLIFE B250 etterlater seg et sklisikkert (i henhold til DIN51131) og slitesterkt beskyttelseslag med en lys silkeglans.
- Egnert for vanntette gulv, særlig hvor det kreves sklisikre overflater.
- LONGLIFE B250 beskytter gulv mot slitasje, og bevarer det opprinnelige gulvet gjennom en kombinasjon av rengjøring og pleie.
- LONGLIFE B250 er rask og enkel å bruke, og den spesielle formelen gjør den egnet som vedlikeholdsrengjøringsmiddel.
- Sporadisk polering (400–1000 UPM) gjør resultatet penere og gjør beskyttelsesfilmen som legges på mer kompakt, noe som igjen gjør flaten mer holdbar.



pH-verdi



Anvendelsesområde

- LONGLIFE B250 passer ypperlig for gulv som kan overstrykes, for eksempel PVC, linoleum, elastomerbelegg osv.
- Ikke bruk på uforseglede tregulv og polerte steingulv.
- Ypperlig for bruk på skoler, administrasjonsområder, lager og industri.

Håndtering, lagring og miljøinstruksjoner:

For ingredienslisten, se sikkerhetsdatabladet. Produktet er strengt forbeholdt profesjonell bruk. For alle opplysninger om håndtering, opbevaringsforhold og bortskaffelse, se venligst sikkerhetsdatabladet.

Salgsenheter

713460 - 5 l

Selskapssertifikater for styringssystemer



Anvendelse og dosering




Doser i forhold til anvendelse og mengde smuss. Følg instruksjonene under.



Forberedelse av gulv
rydd gulvet, fjern all skitt og gamle lag.



konsentrert
Innledende behandling
Tillat tilstrekkelig tørketid mellom hver påføring.



Polering
kan poleres med en enkeltskivemaskin.



10-20 ml/l
Manuell gultvengjøring
Tørk gulvet med en fuktig klut.



200 ml/l
Sprayflaske