

LONGLIFE primer

Permanent grunder

Fantastisk fyldeevne | Forbedrer vedhæftningsevnen |

Forebygger uklare pletter



Oplysninger om bæredygtighed

Produktprofil

- Med sin permanente fyldeevne restaurerer LONGLIFE primer beskadigede og porøse linoleumgulve og understøtter etableringen af ensartede overflader. Produktet forlænger gulvets levetid og bevarer dets originale egenskaber.
- LONGLIFE primer forebygger uklare pletter og er yderst modstandsdygtig over for vand og rengøringsmidler. Det beskyttende finish kan endda modstå dybderengøring.
- LONGLIFE primer er tids- og omkostningsbesparende, gør rengøringen nemmere og er enkel at anvende.
- Når grunderen er påført, kan gulvet males med den ønskede dispersion/maling fra LONGLIFE.

Anvendelsesområde

LONGLIFE primer er utroligt velegnet til vedligeholdelse af alle porøse gulve som f.eks. linoleum, porøs sten, cementgulve osv. Må ikke anvendes på forseglede overflader og elastomerbelægninger.

Håndterings-, opbevarings- og miljøinstruktioner:

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet. Produktet er strengt forbeholdt professionel brug. Se sikkerhedsdatabladet for alle oplysninger om håndtering, opbevaringsforhold og bortskaffelse.

Salgsenheder:

713366 - 2 x 5 l

Virksomhedscertifikater for ledelsessystemer




pH-værdi



Påføring og dosering



Dosis efter anvendelsesområde. Følg nedenstående anvisninger.



Forberedelse af gulvet

afrens gulvet, fjern al snavs og gamle dispersionslag.



koncentreret

Indledende behandling

påfør 2-3 tynde og ensartede lag.
Tørretid mellem påføringerne mindst 30 min.



Store områder

arbejd i sektioner og påfør vådt i vådt.
Forbrug: ca. 2l/100m².