

LONGLIFE primer

Permanenter Porenfüller

Ausgezeichnete Füllkraft | Verbessert die Haftung |

Verhindert Wolkenbildung



Technische Information

Produktprofil

- LONGLIFE primer ist ein permanenter Porenfüller und dient als Grundierung auf allen porösen und saugfähigen Bodenbelägen, insbesondere Linoleum. Er erzeugt eine homogene Oberfläche, verlängert die Lebensdauer des Bodens und bewahrt seine ursprünglichen Eigenschaften.
- LONGLIFE primer verhindert Wolkenbildung. Der Schutzfilm bleibt als Basispflege mit höchster Wasser- und Detergentienbeständigkeit bei der Grundreinigung weitestgehend erhalten.
- Der zeit- und kostensparende LONGLIFE primer erleichtert die Unterhaltsreinigung und ist einfach in der Anwendung.
- LONGLIFE primer kann im Anschluss mit jeder anderen LONGLIFE-Dispersion eingepflegt werden.
- Durch seine Langlebigkeit spart LONGLIFE primer Zeit und Kosten und erleichtert die Unterhaltsreinigung.



pH-Wert



Anwendungsbereich

- LONGLIFE primer ist hervorragend zur Werterhaltung aller porösen Bodenbelagsarten wie Linoleum, Gussasphalt, offener Naturstein, Zementestrich, etc. geeignet.
- Nicht geeignet für oberflächengeschlossene- und Elastomerbeläge.

Umgang, Lagerung und Entsorgung

Alle Angaben zu den Inhaltsstoffen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben zu Umgang, Lagerung und Entsorgung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Verkaufseinheit:

713366 - 2 x 5 l


Unternehmenszertifikate für Managementsysteme



Anwendung und Dosierung



Dosierung gemäß Art der Anwendung. Hinweise beachten.



Vorbereitung

Boden grundreinigen. Alte Polymerschichten und Schmutz vollständig entfernen. Boden trocknen lassen.



konzentriert

Aufträge

Pur 2–3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Bei Bedarfschnittsweise einpflegen. Möglichst nass in nass arbeiten.



Aufträge

Auf genug Trockenzeit zwischen den Aufträgen achten (mind. 30 min). Verbrauch: ca. 2 L / 100 m².