

LONGLIFE primer

Bouche-pores durable

Excellent pouvoir de bouche porage | Améliore l'adhésion |

Prévient du blanchiment de la protection



Information technique

Performances

- LONGLIFE primer vous garantit la préservation optimale de vos revêtements de sols poreux et usagés, grâce à son excellent pouvoir de remplissage des pores et son adhésion parfaite.
- LONGLIFE primer résiste à l'eau et aux détergents employés pour le nettoyage en profondeur. Ainsi, il protège durablement votre revêtement de sol contre les remontées de poussières.
- LONGLIFE primer peut être recouvert de toute dispersion LONGLIFE, de façon à garantir la préservation des revêtements de sols, quelque soit leur lieu de pose.

Domaines d'application

- Convient parfaitement à tout type de revêtement de sol poreux, tel que: linoleum, pierre, ciment, béton. Peut-être utilisé sous certaines réserves, sur du parquet usé non vitrifié (les lames du parquet doivent être bien fixées et resserrées).
- Ne convient pas aux revêtements de sol non poreux et en caoutchouc

Manipulation, stockage et élimination

Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité. Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la manipulation, les conditions de stockage et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Unité de vente :

713366 - 2 x 5 l

Certificats des systèmes de management de l'entreprise




pH



Méthodologie & Dosage



Dosage selon l'utilisation. Reporter vous aux instructions.



Préparation du sol

Décapier le sol, enlever toute saleté et anciennes couches de dispersion.



concentré

Traitement initial

Appliquer 2 à 3 couches fines et uniformes. Laisser sécher 30mn min. entre chaque application.



grandes surfaces

Toujours traiter de petites surfaces et veiller à ne pas laisser sécher le décapant sur le sol. Pouvoir couvrant: env. 2l/100 m².