

LONGLIFE primer

Permanent primer

Ypperlige fyllegenskaper | Forbedrer heftingen | Forhindrer tåkeeffekter



Informasjon om bærekraftighet

Produktprofil

- Med sin egenskap for permanent fylling, gjenoppretter LONGLIFE primer skadet og porøst linoleumsgulv, og bidrar til et jevnt utseende på flatene. Den bidrar til en lang produktlevetid, og tar vare på det opprinnelige utseende.
- LONGLIFE primer forebygger tåkeeffekter, og er svært motstandsdyktig mot vann og vaskemidler. Det beskyttende laget tåler til og med grundig rengjøring.
- Tids- og kostnadsbesparende LONGLIFE primer forenkler rengjøringen med en ukomplisert påføring.
- Etter påføring av primer kan gulvet overstrykes med et annet LONGLIFE-dispersjonsprodukt.



pH-verdi



Anvendelsesområde

LONGLIFE primer passer ypperlig for å opprettholde egenskapene i alle porøse gulv som linoleum, porøs stein, sementgulv osv. Ikke bruk på forseglede overflater og elastomerbelegg

Håndtering, lagring og miljøinstruksjoner:

For ingredienslisten, se sikkerhetsdatabladet. Produktet er strengt forbeholdt profesjonell bruk. For alle opplysninger om håndtering, opbevaringsforhold og bortskaffelse, se venligst sikkerhetsdatabladet.

Salgsenheter

713366 - 2 x 5 l

Selskapssertifikater for styringssystemer



Anvendelse og dosering



Doser i forhold til påføring. Følg instruksjonene nedenfor.



Forberedelse av gulv

rydd gulvet, fjern all skitt og gamle lag.



konsentret

Innledende behandling

påfør 2-3 tynne og jevne lag.
Tørketiden mellom anvendelse er minst 30 min.



Store områder

arbeid seksjonsvis og påfør vått i vått.
Forbruk: ca. 2l/100m².