NOWA clean

Industrirengöring för metallbearbetningsindustrin

Ind.avfettning | Låg kem. syreförbr. | Man./mek. reng.

Hållbarhetsinformation

Produktprofil

- NOWA clean rengör metallytor extremt fort, genom att tränga in i och emulgera med smutsen.
- Den är kostnadsbesparande tack vare sin mångsidighet och kan användas mot olika typer av smuts (metalldamm, intorkat fett/olja m.m.).
- NOWA clean har en extremt låg kemisk syreförbrukning, vilket innebär reducerade organiska föroreningar och enklare hantering av avloppsvattnet.
- NOWA cleans behagliga doft och lågskummande sammansättning gör den bekväm att använda.



pH-värde

13

Användningsområde

NOWA clean kan användas för rengöring av både produktionsmaskiner och golv inom metalbearbetningsindustrin.
Använd inte på aluminium eller ytor känsliga för alkaliska lösningar.
Kontrollera kompatibiliteten före användning.

Hanterings-, förvarings- och miljöanvisningar:

För innehållsförteckning se säkerhetsdatabladet. Produkten är strikt reserverad för professionellt bruk. För all information om hantering, lagringsförhållanden och bortskaffande, se säkerhetsdatabladet.

Försäljningsenheter:


712856 - 1 x 15 l

Företagscertifikat för ledningssystem

Användning och dosering




Dosering i förhållande till tillämpning och nedsmutsningsgrad. Observera tips och doseringstabellen.



10-100 g/l


Effektiv rengöring
kan användas med högtryckstvätt.




Effektiv rengöring
Kan användas i högtryckstvätt.



Golvrengöring
Kan användas i golvtvättmaskiner.



Kan användas med rengöringsrobotar.



För kraftig nedsmutsning
Applicera på blöt yta och lämna i 5–10 minuter.

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com I 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286