# NOWA FLA 710 S

## Dégraissant alcalin

Dégraissant polyvalent | Multi-surface | Utilisable en autolaveuse

## Information technique

### Performances

- NOWA FLA 710 S est un dégraissant alcalin pour le nettoyage d'installations de production. Il enlève facilement graisses minérales, huiles, résines...
- Action rapide en séparateur d'huile (Ö-Norm B 5105). Il élimine le film routier.
- Également recommandé pour le nettoyage des surfaces endommagées par la fumée et le feu.
- Particulièrement adapté en nettoyeur haute pression et en portique de lavage.

### pH

13

### Domaines d'application

- Utilisable sur tous les outils mécaniques, les accessoires, les équipements de production en acier, fer, zinc et argent aussi bien que sur le verre, les surfaces synthétiques ou laquées.
- Recommandé pour l'entretien des équipements de production dans l'industrie agroalimentaire.
- Utilisation avec les différents équipements de nettoyage (autolaveuse, haute pression ...). Convient pour le nettoyage par immersion et pour les systèmes de nettoyage automatiques.
- Produit conforme à la réglementation sur les produits de nettoyage des surfaces pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13).

### Manipulation, stockage et élimination

Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité. Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la manipulation, les conditions de stockage et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

### Unité de vente :

**1101403** - 1 x 10 l
**712890** - 1 x 200 l

### Certificats des systèmes de management de l'entreprise

EMAS · ISO 14001 INTECHNICA · ISO 50001 INTECHNICA · TÜV SÜD ISO 9001 · ecovadis PLATINUM

### Méthodologie & Dosage

Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.

20-100 g/l

**Nettoyage des surfaces**
Peut être utilisé en autolaveuse.



**Nettoyage puissant**
Peut être utilisé avec un nettoyeur haute pression.





20-50 g/l

**Technique de bain d'immersion**
Laisser agir env. 10 à 15 min.

Tana-Chemie GmbH I Rheinallee 96 I 55120 Mainz I www.wmprof.com I Germany | 0049 6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz France Professional SASU | Espace Technologique de Saint-Aubin - Route de l'Orme des Merisiers Bât. Mercury II | 91190 Saint-Aubin | France |www.wmprof.com | + 33-(0)169 18 9500