

# SANET BR 75

## Limpiador para sanitarios y piscinas

Limpia en profundidad | Concentrado | Viscoso



### Información técnica

#### Perfil del producto

- SANET BR 75 disuelve sin esfuerzo la cal y los depósitos jabonosos, las incrustaciones, el moho y los residuos de cemento.
- SANET BR 75 no causa corrosión en las superficies cromadas en buen estado.
- SANET BR 75 es muy eficaz y tiene un uso muy versátil.
- SANET BR 75 permite ahorrar tiempo y tiene buenas propiedades de aplicación.

#### Area de aplicación

- SANET BR 75 conviene para las piscinas públicas o privadas, los aseos (urinarios), las duchas y los cuartos de baño.
- El uso sobre superficies cromadas dañadas puede provocar cambios de color (pasivación) No usar en superficies sensibles al ácido como el mármol, el cobre, el aluminio, el nylon (poliamida), etc. Para los materiales absorbentes, como las juntas, humectar con mucha agua. Antes de aplicar, se recomienda hacer una prueba de compatibilidad en una parte discreta.

#### Manipulación, almacenamiento e instrucciones medioambientales:

Para obtener la lista de ingredientes, consulte la Ficha de datos de seguridad. Producto estrictamente reservado para un uso profesional. Para toda la información relativa a la manipulación, condiciones de almacenamiento y eliminación, consulte la ficha de datos de seguridad.

#### Unidades de venta:

712920 - 10 x 1 l

712922 - 2 x 5 l

#### Certificados de sistemas de gestión de la empresa




#### valor de ph



#### Aplicación y Dosificación



Dosificar según aplicación y grado de suciedad. Ver modo de uso abajo.



10 ml/l - conc.

##### Limpeza de piscinas

Especialmente conveniente para limpieza de las piscinas.



10-200 ml/l

##### Limpeza de mantenimiento

apto para fregadoras.



##### Aplicación en espuma

Puede ser usado en máquinas de espuma. Aclarar con agua.



10 ml/l - conc.

##### Descalcificación

utilice sin diluir. Deje actuar unos minutos. Aclare a fondo con agua limpia.



##### Cal, suciedad incrustada, WC

Humedezca las juntas de las baldosas antes de aplicar el producto (sin diluir).