

# SANET tasonil

## Sanitär- Grund- und Unterhaltsreiniger

Herausragende Leistung | Exklusives Parfum | Viskos



### Technische Information

#### Produktprofil

- SANET tasonil zeichnet sich durch eine hohe Reinigungskraft auf allen typischen Verschmutzungen im Sanitärbereich aus. Das Produkt ist besonders effektiv bei Kalk, Urinstein und Kalkseife.
- Die viskose Konsistenz von SANET tasonil begünstigt eine effektive und vollständige Entfernung von Verschmutzungen sogar auf senkrechten Flächen.
- SANET tasonil ist für die hygienische Unterhaltsreinigung geeignet.
- Die leistungsfähige Rezeptur entfernt wirkungsvoll Nährböden für Keime.
- SANET tasonil kann sogar ab Anwendungskonzentrationen von 0,125% in der Unterhaltsreinigung eingesetzt werden.
- SANET tasonil ist materialfreundlich in der Anwendung, verleiht dem Sanitärbereich neuen Glanz und hinterlässt einen langanhaltenden, frischen Duft.
- Mit Korrosionsinhibitor für maximale Anwendungssicherheit.

#### Anwendungsbereich

- Alle säurefesten Oberflächen im gesamten Bad- und Sanitärbereich wie Fliesen, verchromte Armaturen, Porzellan, Edelstahl, Steinzeug, Gummiplatten etc.
- Nicht anwenden auf Natursteinen (z.B. Marmor) und säureempfindlichen Emaille.

#### Umgang, Lagerung und Entsorgung

Alle Angaben zu den Inhaltsstoffen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben zu Umgang, Lagerung und Entsorgung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

#### Verkaufseinheit:

713121 - 10 x 1 l

406153 - 1 x 10 l

#### Unternehmenszertifikate für Managementsysteme



### Anwendung und Dosierung




Dosierung gemäß Art der Anwendung und Grad der Verschmutzung. Bitte Hinweise beachten.



#### Unterhaltsreinigung

Flächen mit sauberem Tuch nass abwischen. Nachspülen.



1,25-2,5 ml/l

#### Fußbodenreinigung

Boden mit sauberem Wischbezug nass wischen.



20 ml/l

#### Maschinelle Bodenreinigung

Kann im Scheuersaugautomaten eingesetzt werden.



konzentriert

#### Entkalkung, hartnäckiger Schmutz,

Unverdünnt einsetzen. Einwirken lassen. Nachspülen.



1,25 ml/l - konz.

Fugen vor unverdünnter Anwendung immer gut vorwässern.

