

TANEX industry

Industrie-Automatenreiniger

Kraftvoll | Sichere Anwendung | Materialfreundlich



Technische Information

Produktprofil

- TANEX industry ist ein kraftvoller Reiniger, der einfach und schnell hartnäckige Verschmutzungen, Öl und Fett sowie Gummiabrieb löst.
- Keine Glättebildung und schwach schäumend. Einfach und sicher in der Anwendung. Reduzierte Wiederanschmutzung.
- TANEX industry kombiniert eine hohe Materialverträglichkeit mit einer phosphat- und NTA/EDTA-freien Rezeptur.
- Für die Reinigung empfindlicher Metall-, Lack- und Kunststoffoberflächen geeignet.

Anwendungsbereich

- Bestens geeignet für wasserdichte, lösemittel- und alkali-resistente Böden und Oberflächen in Werkstätten, Produktionsstätten und industriellen Bereichen.
- Problemlos einsetzbar in allen Arten von Reinigungsmaschinen, Reinigungsrobotern und Hochdruck-Geräten.
- TANEX industry entfernt auch hartnäckige Fett-, Öl- und Rußverschmutzten von Metall-, Stein-, Lack- und Kunststoffoberflächen.
- Bestens anwendbar zur Außenreinigung von Produktionsanlagen bei Maschinenherstellern, Abfüllern, Druckereien usw.
- Des weiteren hervorragend einsetzbar zur Reinigung von Motorräumen von Fahrzeugen, sowie im gesamten Werkstattbereich zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinenteilen, Aggregaten und Arbeitsflächen.

Inhaltsstoffe, Umgang, Lagerung und Entsorgung

Alle Angaben zu den Inhaltsstoffen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben zu Umgang, Lagerung und Entsorgung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Verkaufseinheit:

403366 - 1 x 10 l

Unternehmenszertifikate für Managementsysteme



pH-Wert



Anwendung und Dosierung



Dosierung gemäß Art der Anwendung und Grad der Verschmutzung. Bitte Hinweise beachten.



10-20 ml/l

Großflächige Anwendung


Kann im Scheuersaugautomaten eingesetzt werden.



10-20 ml/l

Fußbodenreinigung


Boden mit sauberem Wischbezug nass wischen.



20 ml/l

Kraftvolles Reinigen

Kann in Hochdruckreinigern verwendet werden.



10-20 ml/l



10-20 ml/l