

Betriebsanweisung	
Arbeitsbereich Tätigkeit Erstellt am Unterschrift	Werner & Mertz Professional
Bezeichnung des Stoffes	oder des Gemisches
Handelsname Inhaltsstoffe	ENERGY POWDERCLASSIC 10 KG WEST/CEE Enthält: Natriumhydroxid,
Risikohinweise für Mens	ch und Umwelt
Verursacht so Schädlich für EUH206Acht können.Darf Staub oder N Freisetzung i Schutzhands BEI BERÜHRU abwaschen. BEI KONTAKT Möglichkeit o Sofort GIFTIN Inhalt/ Behäl Nicht in Ober die zuständig	iber Metallen korrosiv sein. chwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. tung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden inicht in die Hände von Kindern gelangen. Jebel nicht einatmen. In die Umwelt vermeiden. chuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. UNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser IT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach entfernen. Weiter spülen. NFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Ikter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. rflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation gen Behörden in Kenntnis setzen. vach wassergefährdend
Schutzmaßnahmen und Anweisungen	
konsultieren. Bei Berührun werden. Bei der Arbeit gee	inder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt g mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt ignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein enn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer). Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374. Dicht schließende Schutzbrille
Atemschutz	Nicht erforderlich; außer bei Aerosolbildung. Empfohlener Filtertyp: ABEK-P3-Filter
Verhalten im Gefahrfall	
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen Geeignete Löschmittel Schutzausrüstung Brandbekämpfung	Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Staubbildung vermeiden. Das Einatmen von Staub vermeiden. Für angemessene Lüftung sorgen. Personen in Sicherheit bringen. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände

und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt

werden.

Erste Hilfe Notruf Ersthelfer Erste-Hilfe-Einrichtungen

Einatmung Augenkontakt An die frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Kleine Spritzer in die Augen können irreversible Gewebeschäden und Blindheit verursachen. Unverletztes Auge

schützen. Während des Transportes zum Krankenhaus Augen weiter ausspülen.

Hautkontakt Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Mit Seife und viel Wasser abwaschen. Sofort ärztliche

Behandlung notwendig, da nicht behandelte Verätzungen zu schwer heilenden Wunden führen.

Betriebsanweisung



Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Weder Milch noch

alkoholische Getränke verabreichen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Patient

umgehend in ein Krankenhaus bringen.

Sachgerechte Entsorgung

Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. 20 01 29

Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden,

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Keine Hinweise zur Entsorgung

Reste entleeren. Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behälter nicht wieder verwenden.

stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen. Restmengen und nicht

wieder verwertbare Lösungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zuführen.

Ungereinigte

Verpackungen

Ausgabedatum: 23.09.2019