

GREASE power



Bæredygtig udvikling og fremstilling



EMAS:

- Løbende forbedring af miljøpræstationen
- Årlig bæredygtighedsrapport
- Forvaltning af energi og vand
- Social retfærdighed



DIN ISO 14001:

- Løbende forbedringer indenfor mindskning af spild og CO2-emissioner samt besparelser på energi-, vand- og materialeforbrug.



DIN ISO 50001:

- Løbende forbedring af energiforvaltningen: præstation, effektivitet, sikkerhed, anvendelse og forbrug.



A.I.S.E. - forpligtelser:

- Sikker og bæredygtig fremstilling af rengøringsprodukter



DIN ISO 9001:

- Løbende forbedring af ledelsesprocesser og kundetilfredshed
- Etableret kvalitetshåndteringssystem indenfor produktudvikling og - fremstilling

green-Effective® Højeffektivt affedningsmiddel til køkkener

■ Økoeffektiv ydeevne med økoeffektivt produkt design

Bruger- og miljø sikkerhed sammen med højeste rengørings evne



- Cradle to Cradle® Gold certified*
- Cradle to Cradle™ Gold certified*
- Certificeret med Den europæiske Økoetiket (AT/020/012)
- Registreret i positivlisten hos 'die umweltberatung'
- Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giftige og skadelige materialer
- Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentration

*Cradle to Cradle Certified™ er et certificeringsmærke licenseret af Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Produktet er blevet Cradle to Cradle Certified™ på Guld niveau, emballagen opfylder kravene til Sølv niveauet, sprayhovedet overholder kravene på forbudslisten.

Fuldstændig biologisk nedbrydelighed



- GREASE power med alle sine ingredienser er fuldstændigt biologisk nedbrydeligt og har bevist denne vigtige egenskab i en akkrediteret mineraliseringstest efter OECD 302 B standarden*

*flere oplysninger findes på www.wmprof.com

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen



- Fremstilling ved omfattende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op til 100% vandkraft, solenergi og geotermisk energi.
- Fremstillingen er i det meste uafhængig af råolie: 25% af det organiske kulstof behandlet i GREASE power stammer fra fornyelige planteressourcer, hvilket muliggør en fremstilling i det meste uafhængig af råolie.
- Aktiv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Traditionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling



- Over 30 års pionerarbejde indenfor bæredygtig udvikling
- Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
- Varemærket nyder tillid

Professionel brugeruddannelse og støtte hos kunden til Bæredygtige Hygiejneløsninger



- Omfattende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
- Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger optimerer Deres forretnings- og rengøringsprocedurer
- Større serviceværdi og styrket firmarenommé



makes the difference

GREASE power



green-Effective® Højeffektivt affedtningsmiddel til køkkener

■ Hurtigt ■ Nemt at bruge ■ Effektivt

Produktprofil

- GREASE power fjerner nemt fedt fra alkalibestandige overflader uden at efterlade rester.
- GREASE power kan bruges på forskellige overflader og forskelligt udstyr og letter dermed arbejdet.
- GREASE power er nem at bruge og kan påføres manuelt og mekanisk (f.eks. med sprøjte eller skumpistol).
- Produktet forbedrer arbejdssikkerheden, samtidigt med at det giver yderst gode resultater på fastsiddende skorpedannelser. Velegnet til komfur og grill.
- GREASE power fås i en sprayflaske, der kan genfyldes.
- Produktet er hovedsageligt sammensat af fornybare materialer, og takket være det særlige koncept, som gør det velegnet til anvendelse i områder med fødevarerforarbejdning, tager GREASE power ansvaret for fremtidige generationer.

Anvendelsesområde

- GREASE power er egnet til brug i områder med fødevarerforarbejdning, så som køkkenborde, skæremaskiner, køleskabe, vaske, køkkenredskaber, emhætter, ovne, mikroovne, konvektionsovne, alkalibestandige gulve osv.
- Også velegnet til (de fleste) konvektions- og dampovne med integreret vaskesystem.
- For at reducere kontakttiden skal overfladerne opvarmes maksimalt op til max. 70°C.
- Ikke egnet til aluminium, emalje og ikke-alkalibestandige overflader.

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhvervmæssig brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Bland ikke produktet med andre produkter. Undgå indånding af dette spraymiddel. Kontroller først for materialeforligelighed på et sted, der ikke kan ses. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen. En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen.

Påføring og dosering



Doseres i forhold til påføring og graden af tilsmudsning. Følg vejledningen herunder.



Manuel anvendelse:
Kan bruges på metaloverflader.



Affedtning og overfladerengøring:
Kan bruges i varme ovne og dampovne eller griller.



Spray-rengøring:
Sprøjt på en passende klud eller direkte på overfladen, og aftør overfladen. Tør efter med vand.

Salgsenheder

Ordner No. 713603 10 x 750 mL
Ordner No. 713654 2 x 5 L

Deres betroede partner hos Dem selv

pH-værdi

