

LINAX extreme



Decapante universal de altos resultados

- Para capas resistentes de ceras ■ Acción rápida ■ Respeto de los materiales

Perfil de producto

- Con su alto rendimiento de limpieza cuidadosa, LINAX extreme actúa como un solucionador de problemas en particular para suelos con muchos tratamientos, quitando hasta las capas más resistentes de ceras.
- LINAX extreme es conveniente para todos los tipos de suelos y tiene un tiempo de actuación sumamente corto - aprox. 10 minutos.
- LINAX extreme tiene una alta compatibilidad con los materiales por su bajo pH.

Aplicación

- LINAX extreme es conveniente para uso universal sobre todos los suelos resistentes al agua en las instituciones y las industrias. Especialmente adaptado para todos los revestimientos flexibles de los suelos como PVC, linóleo, caucho y otros materiales especiales de plástico/caucho como también para los suelos duros (e.g. piedra y madera barnizado)
- No usar sobre madera sin barnizo*, laminado y corcho.

Aplicación y dosificación



Dosificar según aplicación y grado de suciedad. Ver modo de uso abajo.



Decapado: Aplicar en suelo un máx. de 30m² cada vez; dejar reposar 10 min.

200-500 mL/L



Pasar la rotativa con un disco verde o un cepillo.



Eliminar la suciedad y las viejas capas de polímero con un aspirador de agua. Hacer un barrido húmedo.

50 mL/L



Decapado en seco: pulverizar la solución decapante sobre el suelo y fregar con una rotativa.

20 mL/L



Se puede utilizar también en la estación de higiene TANA.

*excepción: decapado especial

Declaración de ingredientes

Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles



Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente

Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.

Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente. Sensible a congelarse.

Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 716328 2 x 5 L

Su socio de confianza

Valor pH

