

LOGLIFE complete



green-Effective® Ultralydende gulvpolish

■ Økoeffektiv ydeevne med økoeffektivt produkt design

Bruger- og miljö sikkerhed sammen med højeste rengøringssevne



- Udviklet til at opfylde det østrigske økologimærke
- Fuldstændig opgivelse af anvendelse af giftige og skadelige materialer
- Præsterer bedre end andre produkter ved lavere koncentration

Bæredygtig udvikling og fremstilling



EMAS:

- Løbende forbedring af miljøpræstationen
- Årlig bæredygtighedsrapport
- Forvaltning af energi og vand
- Social retfærdighed



DIN ISO 14001:

- Løbende forbedringer indenfor mindskning af spild og CO2-emissioner samt besparelser på energi-, vand- og materialeforbrug.



DIN ISO 50001:

- Løbende forbedring af energiforvaltningen: præstation, effektivitet, sikkerhed, anvendelse og forbrug.



A.I.S.E. - forpligtelser:

- Sikker og bæredygtig fremstilling af rengøringsprodukter



DIN ISO 9001:

- Løbende forbedring af ledelsesprocesser og kundetilfredshed
- Etableret kvalitetshåndteringssystem indenfor produktudvikling og - fremstilling

Intensiv anvendelse af fornyelige ressourcer – løbende forbedring af genbrugsandelen



- Fremstilling ved omfattende anvendelse af fornyelige råmaterialer og energi ved anvendelse af op til 100% vandkraft, solenergi og geotermisk energi.
- Aktiv vandforvaltning med egen ferskvands- og spildevandsrensning.

Ingredienser

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Traditionel tysk kvalitet - driver Deres pålidelige forretningsudvikling



- Over 25 års pionerarbejde indenfor bæredygtig udvikling
- Smarte hygiejneløsninger sikrer profitabel vækst
- Varemærket nyder tillid

Professionel brugeruddannelse og støtte hos kunden til Bæredygtige Hygiejneløsninger



- Omfattende videnoverføring igennem kvalificerede rengøringskonsulenter
- Tilpassede hygiejneplaner og rengøringsanbefalinger optimerer Deres forretnings- og rengøringsprocedurer
- Større serviceværdi og styrket firmarenommé



LONGLIFE complete



green-Effective® Ultraydende gulvpolish

- Fuldstændig økonomi ■ Fuldstændig sikkerhed ■ Fuldstændig fleksibilitet

Produktprofil

- LONGLIFE complete giver den fuldstændige løsning til overfladebehandling af højeste kvalitet af hårde og elastiske gulve kombineret med enestående miljømæssige egenskaber.
- LONGLIFE complete sikrer enestående holdbarhed og modstandsevne selv mod alkohol og huddesinfekti onsmidler samt en langtidsholdbar, behagelig fremtræden og glans, derved forbedres arbejdssikkerheden.
- LONGLIFE complete er helt brugersikkert pga. sin tidsbesparende bearbejdning selv på fugtige linoleums gulve, dets reducerede skridfare under afrensning og dets brugervenlighed. Dets certificering i overens stemmelse med DIN 18032-2 bekræfter fremragende skridsikkerhed.
- LONGLIFE complete er lige så fleksibelt som en elastisk belægning, ekstremt klæbende og elastisk og der for egnet til elastomer (gummi) gulve og områder med høj belastning.
- Dette produkt virker ideelt i et system med LINAX complete, som nemt fjerner LONGLIFE complete polymerfilm selv i flere lag.
- Ved at opgive farlige ingredienser som f.eks. fosfater, EDTA, NTA, parfume og farve, tager LINAX complete ansvaret for kommende generationer.

Anvendelsesområde

- LONGLIFE complete er egnet til universel anvendelse på alle gulvmaterialer, der kan belægges, især elastiske gulvbelægninger fremstillet af PVC, linoleum, naturgummi og andre særlige syntetiske materialer.
- Det kan anbefales til meget brugte områder, for eksempel hospitaler, skoler, detailmarkeder, lufthavne, indgangspartier osv., hvor høj slidstyrke og lang holdbarhed af belægningen er påkrævet.
- Bør ikke anvendes på polerede stengulve, keramiske plader eller ubehandlet træ.

Vejledning for produksikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhvervmæssig brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Bland ikke produktet med andre produkter. Undgå indånding af dette spraymiddel. Kontroller først for materialeforligelighed på et sted, der ikke kan ses. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Opbevarings- og transporttemperaturen af LONGLIFE complete må ikke overstige 30°C. Er ømfindelig overfor frost.

Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen. En korrekt dosering er billigere og minimerer miljøbelastningen.

Påføring og dosering



Dosis efter anvendelsesområde. Følg nedenstående anvisninger.



Forberedelse af gulvet: afrens gulvet, fjern al snavs og gamle dispersionslag.



Indledende behandling: påfør 2-3 tynde og ensartede lag. Tørretid mellem påføringerne mindst 30 min.



Store områder: arbejde i sektioner og påfør vådt i vådt. Forbrug: ca. 2l/100m².



Genopfriskning af belægning: fjern små skrammer ved hjælp af sprøjterensningsmetoden og en højhastigheds-maskine med rød pude.

Salgsenheder

Ordner No. 712513 2 x 5 L

Deres betroede partner hos Dem selv

pH-værdi

