

LOGLIFE complete



green-Effective® Tõhus põrandavaha

■ Ökoloogiline tõhusus ja tootedisain

Kasutaja- ja keskkonnasõbralik ning puhastab ülitõhusalt



- Vastab Austria ökomärgise nõuetele
- Ei sisalda ainsatki toksilist ega kahjulikku ainet
- Väiksem kontsentratsioon, kuid tõhusam teistest

Jätkusuutlik areng ja tootmine



EMAS:

- Pidev paranevad keskkonnanäitajad
- Iga-aastane jätkusuutlikkuse raport
- Energia ja vee haldamine
- Sotsiaalne õiglus



DIN ISO 14001:

- Pidev jäätmete ja CO2-emissioonide vähendamine, samuti energia, vee ja materjalide säästmine



DIN ISO 50001:

- Pidev energiahalduse edendamine: jõudlus, tõhusus, turvalisus, kasutus ja tarbimine



A.I.S.E. - harta:

- Puhastustoodete ohutu ja jätkusuutlik tootmine



DIN ISO 9001:

- Haldusprotsesside ja kliendirahulolu pidev tõhustamine
- Tootearenduses ja tootmises tõestatud kvaliteedihalduse süsteem

Taastuvressursside kindel kasutamine ja taaskasutusindeksi pidev tõus



- Tootmisel kasutatakse palju taastuvaid toormaterjale ja 100% vee, päikese ja maapõue energiat
- Aktiivse veekasutushalduse nimel hoiame töös isiklikku jaama puhta vee ja heitvee jaoks

Koostis

Koostisosade loetelu nägemiseks vaadake kemikaali ohutuskaarti

Traditsiooniline Saksa kvaliteet – jätkusuutliku ettevõtluse mootor



- Üle 25 aasta jätkusuutliku tootearenduse eesrinnas
- Nutikad hügieenilahendused tagavad kasumi ja kasvu
- Usaldusväärne kaubamärk

Professionaalne väljaõpe ja kohapealne jätkusuutlike hügieenilahenduste tugi



- Kogemustega puhastuseksperdid jagavad oma teadmisi
- Vajadustepõhised hügieeniplaanid ja puhastusnõuanded, mis optimeerivad Teie ettevõtte ja puhastamise protseduure
- Teenuse tõusnud väärtus ja ettevõtte parem maine



LONGLIFE complete



green-Effective® Tõhus põrandavaha

■ Täiesti ökonoomne ■ Täiesti ohutu ■ Igati mitmekülgne

Toote profiil

- Erakordsete keskkonda säästvate omadustega LONGLIFE complete pakub kõrgeimatele nõuetele vastavat terviklahendust nii jääkade kui ka elastsete põrandate pindade viimistlemiseks.
- Tööohutust parandav LONGLIFE complete tagab erakordse kulumiskindluse ja vastupidavuse isegi alkoholi ja desinfitseerimisvahendite suhtes ning pikaajalise meeldiva välimuse ja läike.
- Tänu aega säästvale töödeldavusele isegi niisketil linoleumpõrandatel, vähestele libisemisohule vana kihi eemaldamisel ja kasutamisihtsusele on LONGLIFE complete'i mugav kasutada. DIN 18032-2 vastavusega sertifikaat tõestab, et libisemiskindlus on suurepärase.
- LONGLIFE complete on sama paindub kui elastne põrandakate, ülisuure nakkuvusega ning sobib seega elastomeeridest (kummist) põrandatele ja suure punktkoormusega aladele.
- Toode sobib ideaalselt kasutamiseks LINAX complete'iga, mis eemaldab raskusteta isegi mitmekihilised LONGLIFE complete'i polümeerkihid.
- Loobudes täielikult ohtlikest komponentidest, nagu tsink, TBEP ja fluoritud tasandusained, võtab LONGLIFE complete vastutuse tulevaste põlvkondade ees.

Kasutamine ja doseerimine



Doseerige vastavalt kasutusotstarbele. Järgige allolevaid juhiseid.



Põrandate ettevalmistamine: põranda polituuri kihi, mustuse ja vana dispersioonikihi eemaldamine.



Esialgne töötlemine: kandke peale 2–3 õhukestja ühtlast kihti. Kuivamisega vähemalt 30 min pärast kasutamist.



Suured pinnad: töötage jaokupa ja kandke märjalt pinnale. Kulu: umbes 2 L / 100 m².



Pealmise kihi eemaldamine: pihustage põrandale ning töödelge ühekettalise seadme ja sobiva padjaga.

Kontsentratsioonid

200 mL/L

Kasutusala

- LONGLIFE complete on universaalselt kasutatav kõikidel poleeritavatel põrandatel, eriti aga PVCst, linoleumist, kautšukist ja sünteetilisest erimaterjalidest elastsetel põrandatel.
- Eriti soovitatav kasutada suure käimiskoormusega põrandatel, nt haiglates, koolides, poodides, lennujaamades, sisenemisalades ja muudes kohtades, kus vaha vastupidavus ja pikk kasutusiga on olulised.
- Ei sobi kasutamiseks poleeritud kivipõrandatel, keraamilistel plaatidel ega lakkimata puidul.

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised

Ohutus: Toode on mõeldud professionaalseks kasutamiseks. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte segada kokku teiste toodetega. Enne kasutamist kontrollige varjatud kohas materjali sobivust ja vastupidavust. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaarti.

Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. LONGLIFE complete'i ladustamis- ja transporditemperatuur ei tohi ületada 30 °C. Kaitsta külmumise eest.

Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib viia vaid täiesti tühja pakendi. Õigesti doseerides säästate raha ja keskkonda.

Müügiühikud

Tellimuse nr. 712513 2 x 5 L

Teie usaldusväärne partner

pH-väärtus:

