

# LONGLIFE complete



## **green-Effective®** Itin efektyvus grindų lakas

- Ekologiniu požiūriu veiksmingas poveikis ekologišoje pakuotėje

Sauga naudotojui ir aplinkai bei geriausi valymo rezultatai



- Atitinka Austrijos ekologinių gaminių standartus
- Sudėtyje nera nuodingu ir pavojingu medžiagu
- Kitus produktus lenkia dėl mažesnio reikalingo kiekio

### Tvari plėtra ir gamyba



#### EMAS:

- Nuolatinis aplinkos taršos mažinimas
- Metinė tvarumo ataskaita
- Energijos ir vandens valdymas
- Socialinė lygybė



#### DIN ISO 14001:

- Nuolat mažinami išmetamo CO2 kiekiai, taupoma energija, vanduo ir medžiagos



#### DIN ISO 50001:

- Nuolatinis energijos valdymo gerinimas: poveikis, efektyvumas, saugumas, naudojimas ir suvartojimas.



#### A.I.S.E. - Charter:

- Saugi ir tvari valymo produktų gamyba



#### DIN ISO 9001:

- Nuolatinis valdymo procesų ir klientų patenkinimo rezultatų gerinimas
- Sukurta produktų kūrimo ir gamybos kokybės valdymo sistema

### Intensyvus atsinaujinančių šaltinių naudojimas – geresni panaudojimo rezultatai



- Gaminant naudojamos atsinaujinančios žaliavos ir hidroelektrinių, saulės bei geoterminių šaltinių energija
- Aktyvus vandens valdymas, apdorojant švarų ir nešvarų vandenį

### Sudėtis

Sudedamųjų dalių sąrašą žr. saugos duomenų lapę

### Tradicinė vokiška kokybė – jūsų ilgaamžio verslo plėtra



- Daugiau kaip 25 metų patirtį produktų kūrimo srityje turintys pradininkai
- Sumanūs higienos sprendimai, užtikrinantys pelningą augimą
- Patikimas prekės ženklas

### Profesionalus naudotojų apmokymas ir pagalba priimanant tvarius higienos sprendimus



- Kvalifikuoti valymo konsultantai suteiks reikalingų žinių
- Pagal individualius poreikius pritaikyti higienos planai ir valymo rekomendacijos, optimizuojančios jūsų verslo ir valymo procedūras
- Didesnę paslaugų vertę ir geresnę kompanijos reputaciją



# LONGLIFE complete



## **green-Effective®** Itin efektyvus grindų lakas

■ Visiškai ekonomiškas ■ Visiškai saugus ■ Visiškai lankstus

### Produkto aprašymas

- LONGLIFE complete – tai visapusiškas sprendimas, siekiant užtikrinti aukščiausios kokybės kietų ir elastingų grindų padengimą išskirtinėmis aplinką saugančiomis savybėmis pasižyminčiu gaminiu.
- LONGLIFE complete garantuoja ilgaamžiškumą ir patvarumą net alkoholiui ir dezinfekavimo priemonėms bei ilgai išliekančią patrauklią išvaizdą ir blizgesį.
- LONGLIFE complete naudoti visiškai saugu. Priemonę galima tepti net ant drėgnų linoleumu dengtų grindų. Ją naudodami sutaupysite laiko, būsite apsaugoti nuo paslydimo, o darbo procesas bus visiškai paprastas. Sertifikatas pagal DIN 18032-2 reikalavimus patvirtina nepakartojamas apsaugos nuo paslydimo savybes.
- LONGLIFE complete yra toks pat lankstus kaip elastinė danga, labai lipnus ir elastingas ir todėl tinkamas elastomerinėms (guminėms) dangoms bei didelės apkrovos vietoms.
- Šis produktas puikiai pašalinama naudojant LINAX complete. Ši priemonė pašalina net keliais sluoksniais užteptą LONGLIFE complete polimerinį laką.
- LONGLIFE complete priemonėje nėra jokių pavojingų medžiagų, pavyzdžiui, cinko, TBEP ir fluorintų išlyginimo medžiagų. Tokiu būdu rūpinamasi ateities kartomis.

### Paskirtis

- LONGLIFE complete galima naudoti įvairioms dangoms dengti. Jis ypač tinka elastingoms PVC, linoleumu, natūralia guma ar kitomis specialiomis sintetinėmis medžiagomis dengtomis grindims.
- Ypač rekomenduojamas dažnai naudojamose vietose, kuriose reikia ilgaamžiškų ir patvarių sprendimų, pavyzdžiui, ligoninėse, mokyklose, prekybos centruose, oro uostuose, įėjimo zonose ir kt.
- Negalima naudoti poliruotoms akmeninėms grindims, keraminėmis plytelėmis išklotoms grindims bei ant nehermetiškos medinės dangos.

### Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

**Sauga:** Tik profesionaliems naudotojams. Saugoti nuo vaikų. Nemaišyti su kitais produktais. Iš pradžių sunkiai matomoje vietoje patikrinkite, ar priemonė nereaguoja su medžiaga. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape.

**Laikymas:** Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. LONGLIFE complete sandėliavimo ir transportavimo temperatūra negali viršyti 30 °C. Saugoti nuo šalčio.

**Aplinkosauga:** Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę. Tinkama dozė taupo pinigus ir sumažina poveikį aplinkai.


### Naudojimas ir dozavimas



Kiekis priklauso nuo valomo daikto. Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.




**Grindų paruošimas:** nugrandykite, pašalinkite visą purvą ir seną lako sluoksnį.



**Pradinis apdorojimas:** padenkite 2–3 plonaissluoksniais. Džiuvimo laikas – mažiausiai 30 minučių.



**Dideli plotai:** Padalinkite dalimis ir drėkinkite. Naudojimas: apyt. 2 l / 100 m<sup>2</sup>.



**Atnaujinimas:** purškimo–valymo metodu ir mašina raudonu disku pašalinkite smulkius įbrėžimus.

Koncentratas

200 mL/L

#### Prekiniai vienetai

Užsakymo Nr. 712513 2 x 5 L

#### Jūsų patikimas partneris

pH reikšmė

