


# LONGLIFE complete



## **green-Effective® Super gulvpolish**

### ■ Øko-effektiv ytelse med øko-effektivt produktdesign

Bruker- og miljøvennlig sikkerhet med høyeste rengjøringsytelse



- Utviklet for å oppfylle østerrikske Ecolabel
- Full forkasting av giftige og skadelige materialer
- Bedre ytelse enn andre produkter ved lavere konsentrasjoner

### Intensiv bruk av fornybare ressurser – kontinuerlig økning av gjenbruksgraden



- Produksjon med utstrakt bruk av fornybare råmaterialer og energi med inntil 100% vann-, sol- og geotermisk kraft
- Aktiv vannforvaltning ved bruk av egen fersk- og avløpsvannsbehandling

### Ingredienser

Ingrediensliste finnes i sikkerhetsdatabladet.

### Tradisjonell tysk kvalitet – driver din langsiktige forretningsutvikling



- Mer enn 25 års pionervirksomhet i utvikling av bærekraftige produkter
- Smarte hygieneløsninger sikrer lønnsom vekst
- Pålitelig merke

### Profesjonell brukeropplæring og support i felten for Bærekraftige hygieneløsninger



- Grundig kunnskapsoverføring gjennom kvalifiserte rengjøringskonsulenter
- Tilpassede hygienepaner og rengjøringsanbefalinger som optimaliserer din virksomhet og dine rengjøringsprosedyrer
- Økt tjenesteverdi og styrket renommé for selskapet

### Bærekraftig utvikling og produksjon



#### EMAS:

- Kontinuerligforbedring avmiljøytelsen
- Årligbærekraftsrapport
- Energi- og vannstyring
- Sosial rettferdighet



#### DIN ISO 14001:

- Kontinuerlig forbedring i reduksjon av avfall og CO2-utslipp, og besparelser i energi, vann og materialforbruk



#### DIN ISO 50001:

- Kontinuerlig forbedring av energistyring: ytelse, effektivitet, sikkerhet, brukt energi og forbruk.



#### A.I.S.E. - Charter:

- Trygg og bærekraftig framstilling av rengjøringsprodukter



#### DIN ISO 9001:

- Kontinuerlig forbedring av styringsprosessen og kundetilfredsheten
- Etablert kvalitetsstyringssystem i produktutvikling og produksjon



# LONGLIFE complete



## green-Effective® Super gulvpolish

- Meget økonomisk ■ Meget sikker ■ Meget fleksibel

### Produktprofil

- LONGLIFE complete er den komplette løsningen for høystandard behandling av harde og elastiske gulv kombinert med enestående miljøegenskaper.
- Mens den øker arbeidssikkerheten, sikrer LONGLIFE complete også enestående holdbarhet og motstands dyktighet selv mot alkohol og desinfeksjonsmidler for hud, samt langvarig pent utseende og glans.
- LONGLIFE complete har 100 % brukersikkerhet fordi den effektivt behandler selv fuktige linoleumsgulv, den reduserer sklifare mens man stripper og den har egenskaper som gjør den enkel å bruke. Sertifisering i henhold til DIN 18032-2 beviser fremragende sklisikkerhet.
- LONGLIFE complete er et fleksibelt og elastisk belegg, meget klebende og elastisk og dermed egnet for elastomer-gulv (gummi) og områder med høy punktbelastning.
- Dette produktet fungerer ideelt sammen med LINAX complete, noe som lett fjerner selv flerlags LONGLIFE complete polymerbelegg.
- Ved å helt avstå fra bruk av farlige ingredienser som sink, TBEP og egaliseringsmidler tilsatt fluor, påtar LONGLIFE complete seg ansvar for fremtidige generasjoner.

### Anvendelsesområde

- LONGLIFE complete er egnet for universalt bruk på alle polerbare gulv, spesielt på elastisk gulv av PVC, linoleum, naturgummi og andre spesielle syntetiske materialer.
- Anbefales spesielt for områder med høy brukerfrekvens, for eksempel sykehus, skoler, detaljmarkeder, flyplasser, inngangspartier etc. der det kreves gulvbelegg med høy slitestyrke og lang levetid.
- Må ikke brukes på polerte steingulv, keramiske fliser, eller på ubehandlet trevirke.

### Produktsikkerhet, lagring og miljøinstruksjoner

**Sikkerhet:** Bare for yrkesbrukere. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke blandes med andre produkter. Materialkompatibilitet sjekkes på et skjult sted. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

**Lagring:** Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. Lagrings- og transporttemperaturen til LONGLIFE complete må ikke overskride 30 °C. Frostfølsomt.

**Miljø:** Pakningen skal kun tilføres gjenvinning når den er helt tom. Rett dosering sparer penger og minimerer miljøpåvirkningen.

### Anvendelse og dosering



Doser i forhold til påføring. Følg instruksjonene nedenfor.



**Forberedelse av gulv:** rydd gulvet, fjern all skitt og gamle lag.



**Innledende behandling:** påfør 2-3 tynne og jevne lag. Tørketiden mellom anvendelse er minst 30 min.



**Store områder:** arbeid seksjonsvis og påfør vått i vått. Forbruk: ca. 2l/100m<sup>2</sup>.



**Oppfriskning av gulvpolish:** fjern små riper ved hjelp av rengjøringspray og høyhastighetsmaskin med rød pad.

#### Salgsenheter

Ordrenr. 712513 2 x 5 L

Din pålitelige partner på stedet

pH-verdi

