

LONGLIFE complete



green-Effective® Cera de Polimento de ultra-desempenho

- Desempenho eco-eficiente com um design de produto eco-eficaz

Segurança ambiental e do utilizador com o mais elevado desempenho de limpeza



- Desenvolvido para obter o rótulo ecológico austríaco
- Não contém materiais tóxicos ou nocivos
- Mais eficaz do que outros produtos com uma menor concentração de uso

Desenvolvimento e produção sustentáveis



EMAS:

- Melhoria contínua do desempenho ambiental
- Relatório anual de sustentabilidade
- Gestão da energia e da água
- Responsabilidade social



DIN ISO 14001:

- Melhoria contínua na redução de resíduos e emissões CO2 e na poupança energética, de água e de materiais



ISO 50001:

- Melhoria contínua da gestão energética: desempenho, eficiência, segurança, uso e consumo



Charter A.I.S.E.:

- Fabrico seguro e sustentável de produtos de limpeza



DIN ISO 9001

- Melhoria contínua dos processos de gestão e a satisfação do cliente
- Sistema de gestão de qualidade e desenvolvimento e fabrico de produtos

Uso intensivo de fontes renováveis e aumento sustentado da taxa de reutilização



- Produção baseada no uso intensivo de matérias-primas renováveis e energias 100% hidroelétricas, solares e geotérmicas
- Gestão responsável da água através de sistemas próprios de tratamento de águas residuais e potável

Declaração de ingredientes

Para ver a lista de ingredientes, consulte a ficha técnica de segurança.

Qualidade alemã para impulsionar o seu negócio de forma sustentada



- Mais de 25 anos no desenvolvimento pioneiro de produtos sustentáveis
- Soluções de higiene inteligentes para um crescimento rentável
- Marca de confiança

Assistência in situ e formação para profissionais em soluções de higiene sustentáveis



- Transferência de um amplo know-how através de assessores qualificados
- Planos de higiene e conselhos de limpeza personalizados para otimizar os seus procedimentos e o seu negócio
- Promoção da excelência de serviço e da reputação da sua empresa



LOGLIFE complete



green-Effective® Cera de Polimento de ultra-desempenho

- Completa economia ■ Completa segurança ■ Completa flexibilidade

Perfil do produto

- LOGGLIFE complete fornece a solução completa para os mais elevados padrões no revestimento de pisos duros e elásticos combinados com excepcionais propriedades ambientais.
- Enquanto melhora a segurança no trabalho, LOGGLIFE complete garante uma durabilidade e resistência excelentes, mesmo contra álcool e desinfetantes da pele, bem como um agradável aspecto e brilho duradouro.
- LOGGLIFE complete é completamente seguro para o utilizador, devido à processabilidade que poupa tempo, mesmo em pisos de linóleo húmidos, o seu reduzido risco de derrapagem durante a decapagem e as suas características de fácil utilização. A sua certificação de acordo com DIN 18032-2 comprova uma excelente resistência antiderrapante.
- LOGGLIFE complete é tão flexível como um revestimento elástico, extremamente adesivo e elástico e, como tal, adequado para pavimento de elastómero (borracha) e áreas com carga pontual elevada.
- Este produto trabalha idealmente num sistema com LINAX complete, que remove facilmente mesmo a película de polímero multicamada de LOGGLIFE complete.
- Pelo completo abandono de ingredientes perigosos como o zinco, TBEP, e agentes de nivelamento fluorados, LOGGLIFE complete assume a responsabilidade pelas gerações futuras.

Aplicação e dosagem



Dosear conforme a aplicação. Seguir as instruções abaixo.



Preparação piso: faça a decapagem do piso, remova a sujidade e as antigas camadas de polímero



concentrado

Tratamento inicial: aplique 2-3 camadas finas e uniformes. Tempo secagem mínimo entre aplicações 30 min.



Superf. contínuas: trabalhe por secções e aplique húmido no piso húmido. Uso: aprox. 2 l/100 m².



200 mL/L

Restauração do revestimento: remova peq. riscos com limpeza pulverização e máq. alta velocidade com esfregão vermelho.

Aplicação

- LOGGLIFE complete é adequado para a utilização universal de um pavimento revestido, especialmente pavimento elástico feito de PVC, linóleo, borracha natural e outros materiais sintéticos especiais.
- Especialmente recomendado para áreas bastante frequentadas, por ex. hospitais, escolas, mercados retalhistas, aeroportos, áreas de entrada etc. quando é necessária uma alta durabilidade e um longo ciclo de vida do revestimento.
- Não se destina ao uso em pisos de pedra polida, azulejos em grés, bem como madeira não tratada.

Segurança do produto, armazenamento e proteção ambiental

Segurança: Produto reservado para um uso estritamente profissional. Manter fora do alcance das crianças. Não misturar com outros produtos. Não misturar com outros produtos. Para informações dos detalhes, ver a folha de dados técnica.

Armazenamento: Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original. A temperatura de armazenamento e transporte de LOGGLIFE complete não pode exceder 30°C. Proteger do gelo.

Ambiente: Entregar em depósitos especiais de lixo apenas a embalagem totalmente vazia. Ao utilizar a dose correcta indicada está a poupar dinheiro e a reduzir o impacto ambiental do produto.

Unidades de venda

N.º de encomenda 712513 2 x 5 L

O seu parceiro de confiança no local

Valor pH

